

计算机等级考试二级C语言考前密卷[1]下 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/133/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E7_c97_133565.htm (26)下列程序执行后

输出的结果是_____。 int d=1 : fun(int p) { int d。 5 ; d =p ; printf("%d , " , d) ; } main() { int a=3 ; fun(a) ; d =a : printf("%d \n" , d) ; } A)8 , 12 B)9 , 13 C)8,4 D)9,5 答案 : C 评析 : 本题执行过程如下 : 首先调用fun函数 , 使得实参a的值3传递给形参p , 得到局部变量d=8 , 打印出局部变量d的值8 ; 返回主函数执行"d =a " , 此处的d为全局变量 , 所以d=1 3=4(由于本题是值传递 , 所以在函数fun中对p值的改变并不能引起a的改变) , 故本题的输出是8,4。 (27)已知下面的程序段 , 正确的判断是_____。

#define A 3 #define B(A)((_A 1) ' a) int a=3 : X=3*(A B(7)) ; A)程序错误 , 不允许嵌套定义 B)X=93 C)X=81 D)程序错误 , 宏定义不允许有参数 答案 : C 评析 : 本题的宏定义是合法的 , 宏定义展开为3*(3 ((A

1)*a))=3*(3 ((7 1)*3))=81。 (28)定义int*swap()指的是_____。 A)一个返回整型值的函数swap() B)一个返回指向整型值指针的函数swap() C)一个指向函数swap()的指针 , 函数返回一个整型值 D)以上说法均错 答案 : B 评析 : 一个函数可以带回一个整型值、字符值、实型值等 , 但也可以带回指针型数据 , 即地址。本题的定义中 , 包括括号和号 , 由于f)优先级高于t。故它是一个返回整型指针的函数。 (29)以下程序段的输出结果是_____。

main() { char s1[10] , s2[10] , s3[10] ; scanf("%s" , s1) ; gets(s2) ; gets(s3) ; puts(s 1) ; puts(s2) ; puts(s3) ; } 输入数据如下 : (此处代表回车符) aaa bbb A)aaa

B)aaa C)aaa \ 0bbb \ 0 D)aaabbb bbb bbb 答案：B 评析：scanf是标准输入函数，在输入字符串aaa时，实际的内容为"aaa\0"，"\ 0"是由系统自动加入的；gets的功能是从终端读入一行字符，即一直读到换行符为止，并由系统自动以"\ 0"代替换行符。

(30)下述函数功能是_____。 Int fun(char*x) { char*y=x; while(*y); return y-x-l; } A)求字符串的长度 B)求字符串存放的位置 C)比较两个字符串的大小 D)将字符串x连接到字符串y后面 答案：A 评析：在函数体内定义一字符型指针并指向形参，然后遍历其中各字符直到NULL，最后返回字符串首尾地址的差值，即字符串的长度。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com