

计算机等级考试二级C语言考前密卷[2]下 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/133/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E7_c97_133570.htm (26)下面程序的输出结果是_____。

```
#define P1(x)printf(x) main() { char d[]
```

```
。 "p" ; P1(d) ; P1("d") ; } A)pd B)d"d" C)"p"d D)"p""d" 答案  
： A 评析：带参数的宏定义的一般形式为：#define宏名(参数  
表)字符串 程序中的P1(d)；经宏置换后为printf(d)；，所以输出  
字符串p；程序中的P1("d")；经宏置换后printf("d")。
```

(27)以下选项中，能定义s为合法的结构体变量的是_____。 A)

```
typedef struct abc { double a ; char b[10] ; }s ; B) struct { double a
```

```
； char b[10] ; }s ; C) struct ABC { double a ; char b[10] ; }
```

```
ABC s ; D) typedef ABC { double a ; char b[10] ; } ABC s ; 答
```

```
案： B 评析：定义一个结构体类型的变量，可采用三种方法
```

```
： 先定义结构体类型，再定义变量名； 在定义类型的同时
```

```
定义变量： 直接定义结构类型变量，即不出现结构体名
```

```
：选项B符合第三种定义方法。(28)请读程序：#include
```

```
#include main() { char*s1="AbCdEf" , *s2="aB" ; s1 ; s2 ;
```

```
printf("%d、 n",strcmp(s1,s2)) ; } 上面程序的输出结果
```

```
是_____。 A)正数 B)负数 c)零 D)不确定的值 答案： A 评
```

```
析：strcmp(X1,X2)是串比较函数，本题中"s1"、"s2"分别表示
```

```
这两个串中第一个字符的地址，s1和s2是将指针指向串的第
```

```
二个字符，则*s1为"bCdEf"，*s2为"B"。在字符串比较中，
```

```
大小的确定是各个字符串相应位置字符的ASCII码值的大小决
```

```
定的，s1>s2，返回值为正数。(29)请读程序：#include
```

```
main() { int a=5 , b=7 , c=9 ; printf("%d , %d , " , a,b , c) ;
```

printf("%d , %d , %d , "a , b) ; } 上面程序的输出结果是_____。 A)5 , 7,9 , 5 , 7 B)5 , 7 , 5 , 7 C)5,7 , 不定 , 7 , 9 D)5 , 7 , 5,7 , 不定 答案 : D 评析 : printf函数按格式控制符的个数输出表列中对应的数据 , 若输出表列的个数大于格式控制符个数 , 则输出与格式控制符对应的输出表列的数据 , 输出表列中多的则省略 ; 若格式控制符个数大于输出表列的个数 , 则输出与格式控制符对应的输出表列的数据 , 格式控制符多的部分输出的数据是随机的。 (30)请读程序 :

```
#include fun c(int a,int b){ Int C ; c=a b : return C : } main(){ int x=6 , y=7 , z=8 , r ; r=func((x-- , y , x y) , z--); printf("%d\n" , r) ; }
```

上面程序的输出结果是_____。 A)11 B)20

C)21 D)31 答案 : C 评析 : 函数func()的作用是返回两个形参的和 , 第一个形参是x、y分别自减和自增后的和 , 其中(x--,y,x y)是一个逗号表达式 , 它的值应该等于x y , 所以整个表达式(x-- , y , x y)的值为13 , 而第二个形参的值为8(根据语法规则 , 应当先使用 , 后自增) , 所以func()的返回值为13 8=21。

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com