

全国计算机等级考试二级C考试模拟题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/133/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD_E8_AE_A1_E7_c97_133636.htm 一、选择题 (1)

下列关于栈的叙述正确的是 A)栈是非线性结构 B)栈是一种树状结构 C)栈具有先进先出的特征 D)栈具有后进先出的特征

(2) 结构化程序设计所规定的三种基本控制结构是 A)输入、处理、输出 B)树形、网形、环形 C)顺序、选择、循环 D)主程序、子程序、函数

(3) 结构化程序设计的一种基本方法是 A)筛选法 B)递归法 C)归纳法 D)逐步求精法

(4) 如果对一个关系实施了一种关系运算后得到了一个新的关系，而且新的关系中属性个数少于原来关系中属性个数，这说明所实施的运算关系是： A)选择 B)投影 C)连接 D)并

二、填空题
1.对于输入为N个数进行快速排序算法的平均时间复杂度是 ()

2.在面向对象方法学中，直接反映了用户对目标系统的要求的模型是 ()

3.软件测试方法中，黑盒测试个白盒测试法是常用的方法，其中黑盒测试法主要是用于测试 ()

4.关系型数据库管理系统中存储与管理数据的基本形式是 ()

C语言程序设计 一、选择题 (1) 以下程序的输入结果是

```
main() { int i=010,j=10,k=x10. printf("%d,%d,%d\n",i,j,k). }
```

A)8,10,16 B)8,10,10 C)10,10,10 D)10,10,16 (2) 指针s所指字符串的长度

```
char *s="\t\ "Name\ \ Address \n".
```

 A)说法不合法 B)19 C)18 D)15

(3) C语言中最简单的数据类型包括 A)整型、实型、逻辑型 B)整型、实型、字符型 C)整型、字符型、逻辑型 D)整型、实型、逻辑型、字符型

(4) 为表示关系x大于等于y大于等于z,应使用C语言表达式 A) (x>=Y)amp.(Y>=z)

B) $(x \geq Y) \text{ AND } (y \geq z)$ C) $(x \geq Y \geq z)$ D) $(x \geq Y) \& \text{amp. } (Y \geq z)$ (5)

下列对C语言字符数组的描述中错误的是 A) 字符数组可以存放字符串 B) 字符数组中的字符串可以整体输入、输出 C) 可以在赋值语句中通过赋值运算符“=”对字符数组整体赋值 D) 不可以用关系运算符对字符数组中的字符串进行比较 (6)

以下说法中正确的是 A) C语言程序总是从第一个定义的函数开始执行 B) 在C语言程序中，要调用的函数必须在main()函数中定义 C) C语言程序总是从main()函数开始执行 D) C语言程序中的main()函数必须放在程序的开始部分 (7) 以下程序段的输出结果是 `int x=3; do { printf("=",x-=2); } while(!(--x))`.

A) 1 B) 30 C) 1 -2 D) 死循环 (8) 设有如下定义：`char *aa[2]={"abcd","ABCD"}`. 则以下说法中正确的是 A) aa数组元素的值分别是"abcd"和"ABCD" B) aa是指针变量，它指向含有两个数组元素的字符型一维数组 C) aa数组的两个元素分别存放的是含有4个字符的一维字符数组的首地址 D) aa数组的两个元素中各自存放了字符'a'和'A'的地址 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com