

2004年4月全国计算机等级考试二级笔试试卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/133/2021\\_2022\\_2004\\_E5\\_B9\\_B44\\_E6\\_9C\\_c97\\_133642.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/133/2021_2022_2004_E5_B9_B44_E6_9C_c97_133642.htm)

全国计算机等级考试二级笔试试卷基础部分和C语言程序设计(考试时间：120分钟，满分100分) 2004年4月 一、选择题(1-40每题1分，41-50每题2分，共60分) 下列各题A)、B)、C)、D)四个选项中，只有一个选项是正确的。

- 1.1MB等于 A) 1000字节 B) 1024字节 C)  $1000 \times 1000$ 字节 D)  $1024 \times 1024$ 字节
- 2.与十六进制数200等值的十进制数为 A) 256 B) 512 C) 1024 D) 2048
- 3.所谓"裸机"是指 A) 单片机 B) 单板机 C) 不装备任何软件的计算机 D) 只装备操作系统的计算机
- 4.能将高级语言编写的源程序转换成目标程序的是 A) 链接程序 B) 解释程序 C) 编译程序 D) 编辑程序
- 5.在64位计算机中，一个字长所占的字节数为 A) 64 B) 8 C) 4 D) 16
- 6.在Windows环境下，当一个应用程序窗口被最小化后，该应用程序 A) 继续在后台运行 B) 继续在前台运行 C) 终止运行 D) 暂停运行
- 7.在Windows环境下，能实现窗口移动的操作是 A) 用鼠标拖动窗口中的任何部位 B) 用鼠标拖动窗口的边框 C) 用鼠标拖动窗口的控制按钮 D) 用鼠标拖动窗口的标题栏
- 8.在Windows环境下，PrintScreen键的作用是 A) 打印当前窗口的内容 B) 打印屏幕内容 C) 复制屏幕到剪贴板 D) 复制当前窗口到剪贴板
- 9.Internet的通信协议是 A) TCP/IP B) BBS C) WWW D) FTP
- 10.下列叙述中正确的是 A) 计算机病毒只感染可执行文件 B) 计算机病毒只感染文本文件 C) 计算机病毒只能通过软件复制的方式进行传播 D) 计算机病毒可以通过网络或读写磁盘等方式进行传播
- 11.一个算法应该具有"确定性"等5

个特性，下面对另外4个特性的描述中错误的是 A) 有零个或多个输入 B) 有零个或多个输出 C) 有穷性 D) 可行性

12. 以下叙述中正确的是 A) C语言的源程序不必通过编译就可以直接运行 B) C语言中的每条可执行语句最终都将被转换成二进制的机器指令 C) C源程序经编译形成的二进制代码可以直接运行 D) C语言中的函数不可以单独进行编译

13. 以下符合C语言语法的实型常量是 A) 1.2E0.5 B) 3.14.159E C) 5E-3 D) E15

14. 以下4组用户定义标识符中，全部合法的一组是 A) `_main` `include` `sin` B) `If` `-max` `turbo` C) `txt` `REAL` `3COM` D) `int` `k_2` `_001`

15. 若以下选项中的变量已正确定义，则正确的赋值语句是 A) `x1=26.8%3` B) `1 2=x2` C) `x3=0x12` D) `x4=1 2=3`.

16. 设有以下定义 `int a=0`. `double b=1.25`. `char c= ' A ' . #define d 2` 则下面语句中错误的是 A) `a` . B) `b` . C) `c` . D) `d` .

17. 设有定义：`float a=2, b=4, h=3`., 以下C语言表达式与代数式 计算结果不相符的是 A) `(a B) *h/2` B) `(1/2)*(a B) *h` C) `(a B) *h*1/2` D) `h/2*(a B)`

18. 有以下程序 `main(){ int x=102 , y=012. printf("-,-\n",x,y). }` 执行后输出结果是 A) 10,01 B) 02,12 C) 102,10 D) 02,10

19. 以下4个选项中，不能看作一条语句的是 A) `{.}` B) `a=0,b=0,c=0`. C) `if(a>0)`. D) `if(b==0) m=1.n=2`.

20. 设有定义：`int a,*pa=amp.pA)` . D) `scanf("%d",*pA)` .

21. 以下程序段中与语句 `k=a>b?(b>c?1:0):0 ;` 功能等价的是 A) `if((a>B) amp.(b>C) ) k=1`. B) `if((a>B) ||(b>C) ) k=1 else k=0`. C) `if(aD) if(a>B) k=1. else if(bC) k=1. else k=0`.

22. 有以下程序 `main(){ char k. int l. for(i=1.i scanf("%c",&k). switch(k){ case ' 0 ' : printf("another\n"). case ' 1 ' : printf("number\n"). } } }` 程序运行时，从键盘输入：01，程序执行后的输出结果是 100

接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)