

06年4月全国计算机等级考试二级C语言考前密卷3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/133/2021_2022_06_E5_B9_B44_E6_9C_88_E5_c97_133711.htm 二、填空题(每空2分，共40分)

请将每一个空的正确答案写在答题卡的【1】至【20】序号的横线上，答在试卷上不得分。(1)算法的复杂度主要包括时间复杂度和【1】复杂度。答案：【1】空间 评析：习惯上常常把语句重复执行的次数作为算法运行时间的相对量度，称作算法的时间复杂度。算法在运行过程中需辅助存储空间的大小称为算法的空间复杂度。(2)数据的物理结构在计算机存储空间中的存放形式称为数据的【2】。答案：【2】内模式或物理模式或存储模式 评析：一个数据库只有一个内模式，它是数据物理结构和存储方式的描述，是数据库内部的表示方法。例如，记录的存储方式是顺序存储、索引按照什么方式组织；数据是否压缩存储，是否加密等。(3)若按功能划分，软件测试的方法通常分为【3】测试方法和黑盒测试方法。答案：【3】白盒 评析：软件测试的方法有三种：动态测试、静态测试和正确性证明。设计测试实例的方法一般有两类：黑盒测试方法和白盒测试方法。(4)数据库三级模式体系结构的划分，有利于保持数据库的【4】。答案：【4】数据独立性 评析：数据库的三级模式体系结构把数据的组织管理工作进行了划分，把数据的具体组织留给dbms管理，使用户能逻辑地、抽象地处理数据，而不必关心数据在计算机中的具体表示方式与存储方式，保证了数据的独立性。(5)在关系运算中，查找满足一定条件的元组的运算称之为【5】。答案：【5】选择 评析：在关系数据库中，选择运算也是

一个元运算，关系r通过选择运算(并由该运算给出所选择的逻辑条件)后仍为一个关系。这个关系是由r中的那些满足逻辑条件的元组所组成。(6)在c语言中(以16位pc机为例)，一个float型数据在内存中所占的字节数为4；一个double型数据在内存中所占的字节数为【6】。答案：【6】8评析：在一般16位pc机中，一个float型数据在内存中占4个字节(32位)，一个double型数据占8个字节。(7)设有以下变量定义，并已赋确定的值，char w；int x；float y；double z；则表达式：w*x z-y所求得的数据类型为【7】。答案：【7】double型或双精度型评析：先进行w*x的运算，先将字符型w转换成整型，运算结果为整型；再将w*x的结果与z相加，要先将第一步的整型转换为double型，运算结果为double型；最后将w*x z的结果与y相减，要先将float型y转换成double型，结果为double型。(8)若运行时给变量x输入12，则以下程序的运行结果是【8】；main(){int x,y; scanf("%d",&x); y=x>12?x/2:x-12; printf("%d\n",y);}答案：【8】0评析：三目运算符的形式为(表达式1)?(表达式2):(表达式3)。当(表达式1)值为真时，返回(表达式2)的值；为假时，返回(表达式3)的值。题中因为x>12为假，所以结果为x-12，即为0。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com