

06年4月全国计算机等级考试二级C语言考前密卷2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/133/2021\\_2022\\_06\\_E5\\_B9\\_B44\\_E6\\_9C\\_88\\_E5\\_c97\\_133715.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/133/2021_2022_06_E5_B9_B44_E6_9C_88_E5_c97_133715.htm) 26)下面程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
#define p1(x)printf(x) main() { char d[]。 "p" ;  
p1(d) ; p1("d") ; } a)pd b)d"d" c)"p"d d)"p""d" 答案：a 评析：
```

带参数的宏定义的一般形式为：`#define宏名(参数表)字符串` 程序中的`p1(d)`；经宏置换后为`printf(d)`；，所以输出字符串`p`；程序中的`p1("d")`；经宏置换后`printf("d")`。(27)以下选项中，能定义`s`为合法的结构体变量的是\_\_\_\_\_。

```
a) typedef struct abc { double a ; char b[10] ; }s ;  
b) struct { double a ; char b[10] ; }s ;  
c) struct abc { double a ; char b[10] ; } abc s :  
d) typedef abc { double a ; char b[10] ; } abc s :
```

答案：b 评析：定义一个结构体类型的变量，可采用三种方法：先定义结构体类型，再定义变量名；在定义类型的同时定义变量；直接定义结构类型变量，即不出现结构体名：选项b符合第三种定义方法。

(28)请读程序：

```
#include #include main() {  
char*s1="abcdef" , *s2="ab" ; s1 ; s2 ; printf("%d
```

```
、n",strcmp(s1,s2)) ; } 上面程序的输出结果是_____。 a)正数 b)负数 c)零 d)不确定的值 答案：a 评析：strcmp(x1,x2)是串比较函数，本题中"s1"、"s2"分别表示这两个串中第一个字符的地址，s1和s2是将指针指向串的第二个字符，则*s1为"bcdef"，*s2为"b"。在字符串比较中，大小的确定是各个字符串相应位置字符的ascii码值的大小决定的，s1>s2，返回值为正数。
```

(29)请读程序：

```
#include main() { int a=5 , b=7 , c=9 ;  
printf("%d , %d , " , a,b , c) ; printf("%d , %d , %d , "a , b
```

; } 上面程序的输出结果是\_\_\_\_\_。 a)5, 7,9, 5, 7 b)5, 7, 5, 7 c)5,7, 不定, 7, 9 d)5, 7, 5,7, 不定 答案：d 评析：printf函数按格式控制符的个数输出表列中对应的数据，若输出表列的个数大于格式控制符个数，则输出与格式控制符对应的输出表列的数据，输出表列中多的则省略；若格式控制符个数大于输出表列的个数，则输出与格式控制符对应的输出表列的数据，格式控制符多的部分输出的数据是随机的。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)