

全国计算机等级考试二级C语言之指针测试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/133/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD_E8_AE_A1_E7_c97_133825.htm 一、选择题 (1) 设有定义：int n1=0,n2,*p=amp.n1.，以下赋值语句中与n2=n1.语句等价的是 A) *p=*q. B) p=q. C) *p=amp.x.，则语句printf("%d\n",*p).的输出结果是 A) 随机值 B) 0 C) x的地址 D) p的地址 (3) 以下定义语句中正确的是 A) char a= ' A ' b= ' B ' . B) float a=b=10.0. C) int a=10,*b=amp.a. (4) 有以下程序 main() { int a=7,b=8,*p,*q,*r. p=amp.b. r=p. p=q.q=r. printf("%d,%d,%d,%d\n",*p,*q,a,b). } 程序运行后的输出结果是 A) 8,7,8,7 B) 7,8,7,8 C) 8,7,7,8 D) 7,8,8,7 (5) 设有定义：int a,*pa=amp.pA) . D) scanf(" %d " ,*pA) . (6) 设有定义：int n=0,*p=amp.p.则以下选项中，正确的赋值语句是 A) p=1. B) *q=2. C) q=p. D) *p=5. (7) 有以下程序 void fun(char *a, char *b) { a=b. (*a) . } main () { char c1="A", c2="a", *p1, *p2. p1=amp.c2. fun(p1,p2). printf(" amp.c\n " ,c1,c2). } 程序运行后的输出结果是 A) Ab B) aa C) Aa D) Bb (8) 若程序中已包含头文件stdio.h, 以下选项中，正确运用指针变量的程序段是 A) t *i=NULL. B) float *f=NULL. scanf("amp.t. D) long *L. *c=&t. L= ' \0 ' . (9) 有以下程序 #include main() { printf("%d\n", NULL). } 程序运行后的输出结果是 A) 0 B) 1 C) -1 D) NULL没定义，出错 (10) 已定义以下函数 fun (int *p) { return *p: } 该函数的返回值是 A) 不确定的值 B) 形参p中存放的值 C) 形参p所指存储单元中的值 D) 形参p的地址值 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com