

全国计算机等级考试二级C语言之函数测试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/133/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD_E8_AE_A1_E7_c97_133826.htm 一、选择题 (1) 以下关于函数的叙述中正确的是

A) 每个函数都可以被其它函数调用 (包括main函数) B) 每个函数都可以被单独编译 C) 每个函数都可以单独运行 D) 在一个函数内部可以定义另一个函数 (2) 设函数fun的定义形式为 void fun(char ch, float x) { ... } 则以下对函数fun的调用语句中，正确的是

A) fun("abc",3.0). B) t=fun(' D ' ,16.5). C) fun(' 65 ' ,2.8). D) fun(32,32). (3) 有以下程序 int f1(int x,int y){return x>y?x:y;} int f2(int x,int y){return x>y?y:x;} main() { int a=4,b=3,c=5,d=2,e,f,g. e=f2(f1(a,b),f1(c,d)). f=f1(f2(a,b),f2(c,d)). g=a b c d-e-f.

printf("%d,%d%d\n",e,f,g). } 程序运行后的输出结果是 A) 4 , 3 , 7 B) 3 , 4 , 7 C) 5 , 2 , 7 D) 2 , 5 , 7 (4) 有以下程序

```
#define P 3 #define F(int x) { return (P*x*x).} main() { printf("%d\n",F(3 5)). } 程序运行后的输出结果是 A) 192 B) 29 C) 25 D) 编译出错 (5) 若程序中定义了以下函数 double myadd(double a,double B) { return (a B) .} 并将其放在调用语句之后，则在调用之前应该对该函数进行说明，以下选项中错误的说明是
```

A) double myadd(double a,B) . B) double myadd(double,double). C) double myadd(double b,double A) . D) double myadd(double x,double y).

(6) 有以下程序 char fun(char x , char y) { if(x return y. } main() { int a= ' 9 ' ,b= ' 8 ' ,c= ' 7 ' . printf(" %c\n " ,fun(fun(a,B) ,fun(b,C))). } 程序的执行结果是

A) 函数调用出错 B) 8 C) 9 D) 7 (7) 有以下程序 void f(int v ,

int w) { int t. t=v.v=w.w=t. } main() { int x=1,y=3,z=2. if(x>y)
f(x,y). else if(y>z) f(y,z). else f(x,z). printf(“ %d,%d,%d\n ” ,x,y,z).
} 执行后输出结果是 A) 1,2,3 B) 3,1,2 C) 1,3,2 D) 2,3,1 (8) 若已定义
的函数有返回值，则以关于该函数调用的叙述中错误的是
A) 调用可以作为独立的语句存在 B) 调用可以作为一个函数的
实参 C) 调用可以出现在表达式中 D) 调用可以作为一个函数的
形参 (9) 有以下函数定义： void fun(int n, double x) { }
若以下选项中的变量都已正确定义并赋值，则对函数fun的正确
调用语句是 A) fun(int y,double m). B) k=fun(10,12.5). C)
fun(x,n). D) void fun(n,x). (10) 有以下程序 fun(int a, int b) {
if(a>b) return(a). else return(b). } main() { int x=3, y=8, z=6, r.
r=fun (fun(x,y), 2*z). printf(“%d\n”, r). } 程序运行后的输出结果
是 A) 3 B) 6 C) 8 D) 12 100Test 下载频道开通，各类考试题目直
接下载。详细请访问 www.100test.com