

07年4月等级考试二级C语言考前密卷(4) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/134/2021_2022_07_E5_B9_B4

- 4_E6_9C_88_E7_c97_134260.htm 一、选择题 (1) 在深度为5的满二叉树中，叶子结点的个数为 A) 32 B) 31 C) 16 D) 15
- (2) 若某二叉树的前序遍历访问顺序是abdgcefh，中序遍历访问顺序是dgbacfh，则其后序遍历的结点访问顺序是 A) bdgcefha B) gdbecfha C) bdgaechf D) gdbehfca
- (3) 一些重要的程序语言（如C语言和Pascal语言）允许过程的递归调用。而实现递归调用中的存储分配通常用 A) 栈 B) 堆 C) 数组 D) 链表
- (4) 软件工程的理论和技术性研究的内容主要包括软件开发技术和 A) 消除软件危机 B) 软件工程管理 C) 程序设计自动化 D) 实现软件可重用
- (5) 开发软件时对提高开发人员工作效率至关重要是 A) 操作系统的资源管理功能 B) 先进的软件开发工具和环境 C) 程序人员的数量 D) 计算机的并行处理能力
- (6) 在软件测试设计中，软件测试的主要目的是 A) 实验性运行软件 B) 证明软件正确 C) 找出软件中全部错误 D) 发现软件错误而执行程序
- (7) 数据处理的最小单位是 A) 数据 B) 数据元素 C) 数据项 D) 数据结构
- (8) 索引属于 A) 模式 B) 内模式 C) 外模式 D) 概念模式
- (9) 下述关于数据库系统的叙述中正确的是 A) 数据库系统减少了数据冗余 B) 数据库系统避免了一切冗余 C) 数据库系统中数据的一致性是指数据类型一致 D) 数据库系统比文件系统能管理更多的数据
- (10) 数据库系统的核心是 A) 数据库 B) 数据库管理系统 C) 模拟模型 D) 软件工程
- (11) C语言规定，在一个源程序中，main函数的位置 A) 必须在最开始 B)

必须在系统调用的库函数的后面 C) 可以任意 D) 必须在最后 (12) 下列数据中 , 不合法的C语言实型数据的是 A) 0.123 B) 123e3 C) 2.1e3.5 D) 789.0 (13) 下面四个选项中 , 均是不合法的用户标识符的选项是 A) A P_0 do B) float la0 _A C) b-a goto int D) _123 temp int (14) 设变量a是int型 , f是float型 , i是double型 , 则表达式10 a i*f值的数据类型为 A) int B) float C) double D) 不确定 (15) 能正确表示逻辑关系 : “ a 10或a 0 ” 的C语言表达式是 A) a>=10 or a B) a>=0|a C) a>=10 amp.a D) a>=10 a (16) 设以下变量均为int类型 , 表达式的值不为7的是 A) (x=y=6,x y,x 1) B) (x=y=6,x y,y 1) C) (x=6,x 1,y=6,x y) D) (y=6,y 1,x=y,x 1) (17) 若有说明 : int *p,m=5,n.以下正确的程序段是 A) p=amp.p) . B) p=amp.n) .*p=n. D) p=amp.amp.a [i]) C) p [i] D) * (* (a i)) (35) 当说明一个结构体变量时系统分配给它的内存是 A) 各成员所需内存量的总和 B) 结构中第一个成员所需内存量 C) 成员中占内存量最大者所需的容量 D) 结构中最后一个成员所需内存量 (36) 有以下程序 fun (int x,int y,int z) { z=x*y.} main () {int a=4,b=2,c=6. fun (a,b,c) . printf ("%d",c) . } 程序运行后的输出结果是 A) 16 B) 6 C) 8 D) 12 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com