

广西区等级考试二级 C 真题 PDF 转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/134/2021_2022__E5_B9_BF_E8_A5_BF_E5_8C_BA_E7_c97_134440.htm 第一卷（共70分）

第一部分：基础知识（20题，共40分）

1、一个C程序总是从（ ）开始执行。 A、程序的第一条执行语句 B、主函数 C、子程序 D、主程序

2、在C语言中，int, char和short int三种类型变量所占用的内存大小是（ ）。 A、均为2个字节 B、由用户自己定义 C、由所用机器的字长决定 D、是任意的

3、若有以下类型说明语句：char a. int b. float c. short int d. 则表达式（c*b a）*d的结果类型是（ ）。 A、char B、int C、double D、float

4、若有说明语句：int w=1,x=2,y=3,z=4. 则表达式w>x?w:z>y?z:x的值是（ ） A、4 B、3 C、2 D、1

5、设x,y为int型变量，则执行下列语句后，y的值是（ ）
x=5. y=x *x .
y=--y*--y. A、529 B、2401 C、1209 D、625

6、C语言中函数返回值的类型是（ ） A、return语句中的表达式类型 B、调用函数的类型 C、总是int型 D、定义函数时所指定的函数类型

7、凡是在函数中未指定存储类别的变量，其隐含的存储类别是（ ） A、自动 B、静态 C、外部 D、寄存器

8、在源程序的一个文件中定义的全局变量的作用域是（ ） A、本文件的全部范围 B、该程序的全部范围 C、一个函数的范围 D、从定义该变量的位置开始至该文件的结束

9、以下不正确的描述是（ ） A、break语句只能用于循环语句和switch语句 B、在switch语句中，break语句的作用也可用continue语句来替代 C、在循环语句中，使用continue语句是为了结束本次循环，而不是终止循环的执行 D、在循环语句中，使用break语句是为了使流

程跳出循环体，提前结束循环 10、若有宏定义 #define mod(x,y) x%y 则执行以下程序段后，输出为 () int z,a=15,b=100. z=mod(b,a). printf(“ %d\n ”,z). A、 11 B、 10 C、 6 D、 宏定义不合法 11、若有说明语句：char s1[4]=“ 12 ”. char *ptr. 则执行下列语句后输出为 () ptr=s1. printf(“ %c\n ”,*ptr). A、 字符 ‘ 2 ’ B、 整数2 C、 字符串“ 12 ” D、 字符 ‘ 1 ’

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com