

06年必备版二级考试(第四套)模拟题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/134/2021_2022_06_E5_B9_B4_E5_BF_85_E5_A4_c97_134684.htm 当前位置：第四套 模拟题

第四套 模拟题 (1) 假设线性表的长度为 n ，则在最坏情况下，冒泡排序需要的比较次数为 A) $\log_2 n$ B) n^2 C) $O(n^{1.5})$ D) $n(n-1)/2$ (2) 算法分析的目的是 A) 找出数据结构的合理性 B) 找出算法中输入和输出之间的关系 C) 分析算法的易懂性和可靠性 D) 分析算法的效率以求改进 (3) 线性表 $L=(a_1, a_2, a_3, \dots, a_i, \dots, a_n)$ ，下列说法正确的是 A) 每个元素都有一个直接前件和直接后件 B) 线性表中至少要有有一个元素 C) 表中诸元素的排列顺序必须是由小到大或由大到小 D) 除第一个元素和最后一个元素外，其余每个元素都有一个且只有一个直接前件和直接后件 (4) 在单链表中，增加头结点的目的是 A) 方便运算的实现 B) 使单链表至少有一个结点 C) 标识表结点中首结点的位置 D) 说明单链表是线性表的链式存储实现 (5) 软件工程的出现是由于 A) 程序设计方法学的影响 B) 软件产业化的需要 C) 软件危机的出现 D) 计算机的发展 (6) 软件开发离不开系统环境资源的支持，其中必要的测试数据属于 A) 硬件资源 B) 通信资源 C) 支持软件 D) 辅助资源 (7) 在数据流图 (DFD) 中，带有名字的箭头表示 A) 模块之间的调用关系 B) 程序的组成成分 C) 控制程序的执行顺序 D) 数据的流向 (8) 分布式数据库系统不具有的特点是 A) 数据分布性和逻辑整体性 B) 位置透明性和复制透明性 C) 分布性 D) 数据冗余 (9) 关系表中的每一横行称为一个 A) 元组 B) 字段 C) 属性 D) 码 100Test 下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com