

06年计算机等级考试二级C程序修改与设计 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/134/2021\\_2022\\_06\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AE\\_A1\\_E7\\_AE\\_c97\\_134999.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/134/2021_2022_06_E5_B9_B4_E8_AE_A1_E7_AE_c97_134999.htm) 给定程序modi1.c中函数

fun的功能是：将在字符串s中出现、而未在字符串t中出现的字符形成一个新的字符串放在u中，u中字符按原字符串中字符顺序排列，不去掉重复字符。例如：当s="abcde"，t="bdfg"时，u中的字符串为"ace"。请改正函数fun中的错误，使它能得出正确的结果。注意：不要改动main函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构！

```
程序：#include #include
#include /*****found*****/ void fun (char *s, char
*t, char u) { int i, j, sl, tl. sl = strlen(s). tl = strlen(t). for (i=0. i { for
(j=0. j if (s[i] == t[j]) break. /*****found*****/ if
(j>tl) *u = s[i]. } *u = ' \0 ' . } main() { char s[100], t[100], u[100].
clrscr(). printf("\nplease enter string s:"). scanf("%s", s).
printf("\nplease enter string t:"). scanf("%s", t). fun(s, t, u).
printf("the result is: %s\n", u). } 100Test 下载频道开通，各类考试
题目直接下载。详细请访问 www.100test.com
```