

C语言函数大全(v开头) PDF转换可能丢失图片或格式，建议 阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/135/2021_2022_C_E8_AF_AD_E8_A8_80_E5_87_BD_c97_135178.htm 函数名: `vfprintf` 功能: 送格式化输出到一流中 用法: `int vfprintf(FILE *stream, char *format, va_list param)`. 程序例: `#include #include #include FILE *fp. int vfpf(char *fmt, ...) { va_list argptr. int cnt. va_start(argptr, fmt). cnt = vfprintf(fp, fmt, argptr). va_end(argptr). return(cnt). }` `int main(void) { int inumber = 30. float fnumber = 90.0. char string[4] = "abc". fp = tmpfile(). if (fp == NULL) { perror("tmpfile() call"). exit(1). } vfpf("%d %f %s", inumber, fnumber, string). rewind(fp). fscanf(fp, "%d %f %s", &fnumber, string). printf("%d %f %s\n", inumber, fnumber, string). fclose(fp). return 0. }` 函数名: `vfscanf` 功能: 从流中执行格式化输入 用法: `int vfscanf(FILE *stream, char *format, va_list param)`. 程序例: `#include #include #include FILE *fp. int vfsf(char *fmt, ...) { va_list argptr. int cnt. va_start(argptr, fmt). cnt = vfscanf(fp, fmt, argptr). va_end(argptr). return(cnt). }` `int main(void) { int inumber = 30. float fnumber = 90.0. char string[4] = "abc". fp = tmpfile(). if (fp == NULL) { perror("tmpfile() call"). exit(1). } fprintf(fp, "%d %f %s\n", inumber, fnumber, string). rewind(fp). vfsf("%d %f %s", &fnumber, string). printf("%d %f %s\n", inumber, fnumber, string). fclose(fp). return 0. }` 函数名: `vprintf` 功能: 送格式化输出到stdout中 用法: `int vprintf(char *format, va_list param)`. 程序例: `#include #include int vpf(char *fmt, ...) { va_list argptr. int cnt. va_start(argptr, format). cnt =`

```
vprintf(fmt, argptr). va_end(argptr). return(cnt). } int main(void) {
int inumber = 30. float fnumber = 90.0. char *string = "abc". vpf("%d
%f %s\n", inumber, fnumber, string). return 0. } 函数名: vscanf 功能:
从stdin中执行格式化输入 用法: int vscanf(char *format, va_list
param). 程序例: #include #include #include int vsconf(char *fmt, ...)
{ va_list argptr. int cnt. printf("Enter an integer, a float, and a string
(e.g. i,f,s,)\n"). va_start(argptr, fmt). cnt = vsconf(fmt, argptr).
va_end(argptr). return(cnt). } int main(void) { int inumber. float
fnumber. char string[80]. vsconf("%d, %f, %s", amp.fnumber, string).
printf("%d %f %s\n", inumber, fnumber, string). return 0. } 函数名:
vsprintf 功能: 送格式化输出到串中 用法: int vsprintf(char
*string, char *format, va_list param). 程序例: #include #include
#include char buffer[80]. int vspf(char *fmt, ...) 100Test 下载频道
开通, 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com
```