

二级C程序修改（五）PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/135/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7C\\_E7\\_A8\\_8B\\_c97\\_135844.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/135/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7C_E7_A8_8B_c97_135844.htm) 试题说明：

=====  
给定程序MOD11.C中函数 fun 的功能是：将既在字符串s中出现又在字符串t中出现的字符构成一个新的字符串放在u中，u中字符按原字符串中字符顺序排列，不去掉重复字符。例如：  
：当s="ABBCDE"，t="BDFG"时，u中的字符串为："BBD"。  
请改正函数fun中的错误，使它得出正确的结果。注意：不要改动main函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构！

=====  
程序：

```
=====  
#include #include #include void fun (char *s, char *t, char *u) { int i,  
j, sl, tl. sl = slen(s). tl = slen(t). for (i=0. i { for (j=0. j if (s[i] == t[j])  
break. /*****found*****/ if (j>=tl) *u = s[i]. }  
/*****found*****/ *u = 0. } main() { char s[100],  
t[100], u[100]. clrscr(). printf("\nPlease enter sing s:"). scanf("%s",  
s). printf("\nPlease enter sing t:"). scanf("%s", t). fun(s, t, u).  
printf("The result is: %s\n", u). }
```

=====  
所需数据：

```
=====  
#2 @1 001004 if(jif(!(j>=tl)) if(tl>j) if(!(tl@2 001006 *u=\0. *u=0.
```

(\*u)=\0. (\*u)=0. u[0]=\0. u[0]=0. 100Test 下载频道开通，各类  
考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)