

二级C程序修改（三）PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/135/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7C\\_E7\\_A8\\_8B\\_c97\\_135855.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/135/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7C_E7_A8_8B_c97_135855.htm) 二级C程序修改2

=====  
试题说明：

=====  
给定程序MODI1.C中函数 fun 的功能是：将未在字符串s中出现而在字符串t中出现的字符形成一个新的字符串放在u中，u中字符按原字符串中字符顺序排列，不去掉重复字符。例如，当s="ABCDE"，t="BDFGG"时，u中的字符串为"FGG"。请改正函数fun中的错误，使它能得出正确的结果。注意：不要改动main函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构！

=====  
程序：

```
=====  
#include #include #include void fun (char *s, char *t, char *u) { int i,  
j, sl, tl. sl = slen(s). tl = slen(t). /*****found*****/ for  
(i=0. i/*****/ { for (j=0. j if (t[i] == s[j])  
break. if (j=sl) *u = t[i]. } /*****/ u = \0. }  
main() { char s[100], t[100], u[100]. clrscr(). printf("\nPlease enter  
sing s:"). scanf("%s", s). printf("\nPlease enter sing t:"). scanf("%s",  
t). fun(s, t, u). printf("The result is: %s\n", u). }
```

=====  
所需数据：

=====  
#3 @1 001006 for (i=0. ifor (i=0. ifor (i=0. ifor (i=0. ifor (i=0. ifor  
(i=0. i@2 001006 {for (j=0. j{for (j=0. j{for (j=0. j{for (j=0. j{for (j=0.  
j{for (j=0. j@3 001006 \*u=\0. \*u=0. (\*u)=\0. (\*u)=0. u[0]=\0.  
u[0]=0. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细  
请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)