

C语言编程常见问题解答之常用函数的包含文件（2）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/135/2021_2022_C_E8_AF_AD_E8_A8_80_E7_BC_96_c97_135911.htm `execve process.h` 进程控制子程序 装入并运行其它程序 `execvp process.h` 进程控制子程序 装入并运行其它程序 `execvpe process.h` 进程控制子程序 装入并运行其它程序 `exit process.h` 进程控制子程序 终止程序 `exp math.h` 数学子程序 计算x的e次方 `expl math.h` 数学子程序 计算y的e次方 `fabs math.h` 嵌入子程序 返回浮点数的绝对值 `fabs math.h` 数学子程序 返回浮点数的绝对值 `fabsl math.h` 数学子程序 返回浮点数的绝对值 `farcalloc alloc.h` 存储子程序 从远程堆中分配内存 `farcoreleft alloc.h` 存储子程序 返回远程堆中未使用的内存大小 `farfree alloc.h` 存储子程序 从远程堆中释放已分配内存 `farheapcheck alloc.h` 存储子程序 校验远程堆中分配的内存块 `farheapcheckfre alloc.h` 存储子程序 检查远程堆中未分配的内存 `farheapchecknod alloc.h` 存储子程序 检检査并证实远程堆上的某个结点 `farheapfillfree alloc.h` 存储子程序 将一个常量填充在远程堆上的空闲内存中 `farheapwalk alloc.h` 存储子程序 按结点顺序逐个查询远程堆 `farmalloc alloc.h` 存储子程序 从远程堆中分配内存 `farrealloc alloc.h` 存储子程序 调整远程堆中的已分配块 `fclose stdio.h` 输入输出子程序 关闭一个流 `fcloseall stdio.h` 输入输出子程序 关闭打开流 `fcvt stdlib.h` 转换子程序 把浮点数转的成字符串 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com