

2005年9月计算机等级考试二级VB考前密卷[1]7 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/136/2021\\_2022\\_2005\\_E5\\_B9\\_B49\\_E6\\_9C\\_c97\\_136422.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/136/2021_2022_2005_E5_B9_B49_E6_9C_c97_136422.htm) (31)在窗体上画一个名称

为Command1的命令按钮，然后编写如下程序：Option Base 1  
Private Sub Command1\_Click()  
Dim arr(5) As String  
For i=1 To 5  
arr(i)=Chr(Asc("A")+(i-1))  
Next i  
For Each b1 In arr  
Print b1  
Next

程序运行后，如果单击命令按钮，则在窗体上输出的内容为\_\_\_\_\_。A)ABCDE B)abcde C)出错信息 D)1 2 3 4 5

答案：A  
评析：语句Chr(Asc("A")+(i-1))的作用是将字符A的ASCII码值加上循环变量的值减1，求出此ASCII码对应的字符。将计算出的字符赋值给数组arr的第i个元素。循环结束后，arr的5个元素分别为字符A、B、C、D、E。Print方法输出

项的最后用分号结束，使得输出不换行。(11)不能触发滚动条Change事件的操作是\_\_\_\_\_。A)拖动滚动条中滑块B)单击滚动条中滑块C)单击滚动条两端箭头D)单击箭头与滑块之间的滚动条

答案：B  
评析：单击滚动条中滑块不会引起ScrollBar控件的Value属性值的变化，故不能触发Change事件。

(12)下面的四个VB6.0表达式语法正确的是\_\_\_\_\_。A)a>b . find . bc B)a>b c C)a>b AND c D)a>b AND bc

答案：D  
评析：选项A的"与"运算符多了两个句点。选项B在变量b与c之间无运算符。选项c是关系运算符与逻辑运算符连用，它们都是错误的。选项D先计算关系表达式a>b和bc，然后再将两个逻辑值进行"与"运算。

(13)骰子是一个正六面体，用1-6这六个数分别代表这六面，掷一次骰子出现的数可表示为\_\_\_\_\_。A)INT(RND(6)+1)

B)INT(RND\*6)C)INT(RND\*7) D) INT(RND\*6 1)答案：D评析：RND函数产生一个小于1，大于等于0的随机数，INT函数是求不大于参数的最大整数。选项A的最大数是1，选项B的最大数是5，选项c的最小数是0，只有选项D能产生1-6之间的整数。

(14)Print方法可以输出多个表达式，若使用标准格式输出，各表达式的分隔符应是\_\_\_\_\_。A)空格 B)逗号 C)冒号 D)分号答案：B评析：Print方法中，使用紧凑格式输出，各表达式的分隔符应是分号，使用标准格式输出，各表达式的分隔符应是逗号。

(15)编写如下事件过程：Private Sub Form\_Click()K=2If k>=1 Then A=3If k>=2 Then A=2If k>=3 Then A=1Print AEnd Sub程序运行后，单击窗体，输出的结果为\_\_\_\_\_。A)1 B)2 C)3 D)出错答案：B评析：单击窗体后，变量k值为2。由于Form\_Click()过程中有3个与k有关的单行If语句，故A的值取决于能执行为A赋值的最后一条If语句，即Ifk>=2 Then A=2。因此输出为2。

(16)不能作为容器使用的对象是\_\_\_\_\_。A)窗体 B)框架 C)图片框 D)图像框答案：D评析：窗体、框架和图片框都可以作为容器使用，在这些对象中可以放置其它控件。图像框不能放置其它控件，不能作为容器使用。

(17)以下关于图片框控件的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。A)可以通过Print方法在图片框中输出文本B)清空图片框控件中图形的方法之一是加载一个空图形C)图片框控件可以作为容器使用D)用Stretch属性可以自动调整图片框中图形的大小答案：D评析：图片框控件不提供滚动条，也不能伸展被装入的图形以适应控件尺寸，但可以用图片框的AutoSize属性调整图片框大小以适应图形尺寸，所以选项D是错误的。

(18)以下叙述中错误的是\_\_\_\_\_。A)下拉

式菜单和弹出式菜单都用菜单编辑器建立B)在多窗体程序中，每个窗体都可以建立自己的菜单系统C)除分隔线外，所有菜单项都能接收Click事件D)如果把一个菜单项的Enabled属性设置为False，则该菜单项不可用答案：C评析：PopupMenu方法的使用形式如下：[对象]PopupMenu菜单名，标志，x，y。其中，x，y：是快捷菜单显示的位置。标志：指定快捷菜单的行为。当标志为0时，快捷菜单中的项只能对鼠标左键起反应。当标志为1时，快捷菜单中的菜单项对鼠标左键和右键都反应；标志为2时PopupMenu方法只能用在MouseDown事件过程，所以选项C是错误的。(27)编写如下程序：Private Sub Form\_Click()a\$="54321":b\$="abcde"For j=1 To 5Print Mid\$(a\$,6-j,1) Mid\$(b\$,j,1);Next jPrintEnd Sub程序运行后，单击窗体，其输出结果为\_\_\_\_\_。A)alb2c3d45e B)a5b4c3d2e1 C)eld2c3b4a5 D)la2b3c4d5e答案：D评析:For循环共执行了5次，每次用Mid\$函数取出a\$和b\$的子串输出，a\$是倒序，每次取一个字符，b\$是顺序，每次取一个字符，连接在一起输出，输出表达式用分号结束，表示下一次接着输出，故输出结果为la2b3c4d5e。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)