

局域网组建十大要点（5）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/136/2021_2022__E5_B1_80_E5_9F_9F_E7_BD_91_E7_c98_136335.htm

六、资源共享 所谓资源共享，即文件、打印机、光驱、硬盘等资源。在这里笔者主要介绍windows 98系列的操作系统共享连接。 1.windows

95-98-me 第一步：安装网卡驱动程序,进入控制面板，双击添加硬件（图501.jpg），按下一步（图502.jpg），下一步（图503.jpg），选“网络适配器”，下一步，找到网卡的驱动盘，点击“从磁盘安装”（图504.jpg），输入网卡驱动的路径a:\win98（图505.jpg），确定，计算机开始复制文件（图506.jpg），

复制文件以后，系统需要重新启动。重启以后，需要检测网卡驱动是否安装成功，计算机桌面-我的电脑-点击右键-属性，进入设备管理器，点击网络适配器菜单，看看网卡是否安装成功，中断是否有冲突。（图507.jpg）第二步：安装和设置

计算机所需的通讯协议；计算机桌面-网上邻居-鼠标右键，进入配置窗口。我们可以看到，计算机已经自动安装上了tcp/ip协议，在此基础上，还需安装netbuei协议和ipx协议，netbeui协议的优势是，在小型局域网内，可以使计算机访问速度进一步提高，而很多游戏则需要ipx协议支持。添加netbuei协议，计算机桌面-网上邻居-点击右键-属性，进入网络配置窗口，按添加（图511.jpg），选中协议，按一下添加按钮（图512.jpg），在左边选microsoft，右边选netbuei协议，最后按确定（图513.jpg），在这时计算机会提示你插入windows98安装盘，然后把所需文件复制到计算机系统里。netbuei协议安装完成后，还需添加ipx协议，它与netbuei协议添加过

程类似，在此便不累述。安装完协议以后需要重启计算机。

第三步：计算机桌面-鼠标右键-属性，选中“允许其他用户访问我的文件”和“允许其他计算机使用我的打印机”（图514.jpg）。

第四步：指定IP地址和子网掩码，设定IP地址为192.168.0.1，子网掩网为：255.255.255.0（图515.jpg）不同的计算机的IP不能相同，比如比如第一台计算机的IP为192.168.0.1，那另一台计算机你可以设IP为192.168.0.2，子网掩码一致，其它计算机依此类推。

第五步：网上邻居-标识-工作组。计算机的工作组需要设置成一样，比如我便设置成workgroup，不同的工作组相互之间是不能访问的。计算机名随便取个名字便可以了，只要不重复，笔者是按计算机顺序进行编号，第一台计算机是pc01，第二台计算机是pc02，这样设置的好处是方便管理。（图516.jpg）

第六步：设置完成，重启计算机。点网上邻居看看是否看到别的计算机啦。（图517.jpg）

第七步：把你需要共享的文件夹或者磁盘共享，双击我的电脑，选中你所需共享的文件夹或者磁盘驱动，点右键-属性-共享-确定。（图518.jpg）

2.Windows 98-2000 这两种系统互访前面七步与95-98-me一样，还有一点便是需在windows2000下，设置用户帐号，使之98能访问2000。2000下设置一个帐号（比如user）或者把guest帐号激活，在98里以user用户名登录，这样才能访问到2000里的数据。假如在2000下不设置用户帐号，则2000的机器能访问98，而98却不能访问2000。以笔者使用的windows 2000 server版为例，开始-程序-管理工具-计算机管理，选本地组和用户-右键 - 新用户(图519.jpg)，在帐户里输入user,并把用户不能更改密码选中。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com