

二级VB部分章节考试要点第五章 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/137/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7VB\\_E9\\_83\\_c97\\_137288.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/137/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7VB_E9_83_c97_137288.htm) 第五章 一、数据输出

---Print方法 (一) Print方法 Print方法可以在窗体上显示文本字符串和表达式的值，并可在其他图形对象或打印机上输出信息。其一般格式为: [对象名称.] Print [表达式表] [ , |.] Print方法的格式和功能与BASIC语言中的PRINT语句类似，它们都可以用来进行输出操作。(二) 与Print方法有关的函数 1.Tab函数 格式:Tab (n) 2.Spc函数 格式:Spc (n) 3.空格函数 格式:Space \$ (n) (三) 格式输出用格式输出函数Format \$ 可以使数值或日期按指定的格式输出。一般格式为:Format \$ (数值表达式, 格式字符串) 该函数的功能是:按“格式字符串”指定的格式输出“数值表达式”的值。如果省略“格式字符串”，则Format \$ 函数的功能与Str \$ 函数基本相同，唯一的差别是，当把正数转换成字符串时，Str \$ 函数在字符串前面留有一个空格，而Format \$ 函数则不留空格。(四) 其他方法和属性 1.Cls方法 格式:[对象.] Cls 2.Move方法 格式:[对象.] Move左边距离 [ , 上边距离] [ , 宽度 [ , 高度] ] ] 3.TextHeight和TextWidth方法 格式:[对象.] TextHeight (字符串) [对象.] TextWidth (字符串)

二、数据输入-InputBox函数 InputBox函数可产生一个对话框，这个对话框作为输入数据的界面，等待用户输入数据，并返回所输入的内容。其格式为:InputBox (prompt, [ , title] [ , default] [ , xpos, ypos] [ , helpfile, context] 该函数有7个参数

三、MsgBox函数和MsgBox语句 (一) MsgBox函数

MsgBox函数的格式如下: MsgBox ( msg [ , type ] [ , title ] [ , helpfile , context ] 该函数有5个参数 (二) MsgBox语句

MsgBox函数也可以写成语句形式, 即: MsgBox Msg \$ [ , type% ] [ , title \$ ] [ , helpfile , context ] 各参数的含义及作用与MsgBox函数相同, 由于MsgBox语句没有返回值, 因而常用于较简单的信息显示。

#### 四、字形 (一) 字体类型和大小

##### 1. 字体类型

字体类型通过FontName属性设置, 一般格式为: [ 窗体. ] [ 控件. ] |Printer.FontName [ = 字体类型 ]

##### 2. 字体大小

字体大小通过FontSize属性设置, 一般格式为: FontSize [ =点数 ] 这里的“点数”用来设定字体的大小。在默认情况下, 系统使用最小的字体, “点数”为9。如果省略“=点数”, 则返回当前字体的大小。

#### (二) 其他属性

##### 1. 粗体字

粗体字由FontBold属性设置, 一般格式为: FontBold [ =Boolean ] 该属性可以取两个值, 即True和False。当FontBold属性为True时, 文本以粗体字输出, 否则按正常字输出。默认为False。

##### 2. 斜体字

斜体字通过FontItalic属性设置, 其格式为: FontItalic [ =Boolean ] 当FontItalic属性被设置为True时, 文本以斜体字输出。该属性的默认值为False

##### 3. 加删除线

格式为: FontStrikethru [ =Boolean ] 如果把FontStrikethru属性设置为True, 则在输出的文本中部画一条直线, 直线的长度与文本的长度相同。该属性的默认值为False。

##### 4. 加下划线

下划线即底线, 用FontUnderline属性可以给输出的文本加上底线。其格式为: FontUnderline [ =Boolean ] 如果FontUnderline属性被设置为True, 则可使输出的文本加下划线。该属性的默认值为False。在上面的各种属性中, 可以省略方括号中的内容。在这种情况下, 将输出属性的当前值或默认值。

##### 5. 重叠显

示 当以图形或文本作为背景显示新的信息时，有时候需要保留原来的背景，使新显示的信息与背景重叠，这可以通过FontTransparent属性来实现，格式如下:FontTransparent [ =Boolean ] 如果该属性被设置为True，则前景的图形或文本可以与背景重叠显示.如果被设置为False，则背景将被前景的图形或文本覆盖。

### 五、打印机输出

(一) 直接输出 所谓直接输出，就是把信息直接送往打印机，所使用的仍是Print方法，只是把Print方法的对象改为Printer，其格式为Printer.Print [ 表达式表 ]

(二) 窗体输出 在Visual Basic中，还可以用PrintForm方法通过窗体来打印信息，其格式为: [ 窗体. ] PrintForm

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)