

VFP基础教程第二章VFP语言基础2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/137/2021_2022_VFP_E5_9F_BA_E7_A1_80_E6_c97_137687.htm 2.2 VFP 6.0的语言成分1. 命令即：由用户发出的、指示VFP进行某种操作的指令。如 USE aaa & . 打开一个名为 aaa.dbf的数据表2. 函数即：一个预先编制好的模块，可由VFP程序在任何地方调用。函数的使用方法：名称、功能、参数、返回值几个常用函数 名称 命令格式 示例 字符串截取函数 SUBSTR(expC,expN1[,expN2])? SUBSTR(" ABCDEFG " ,2,4) 结果是: BCDE LEFT(expC,expN)? LEFT(" ABCDEFG " ,2) 结果是: ABRIGHT(expC,expN)? RIGHTT(" ABCDEFG " ,4) 结果是: DEFG 字符串查找函数 AT (expC1 , expC2 [expN])? AT(" B " , " ABCDE ") 结果是: 2? AT(" A " , " ABCDEASD ") 结果是: 1? AT(" A " , " ABCDEASD " ,2) 结果是: 6 大小写字母转换函数 LOWER(expC)? LOWER(" DFGHa ") 结果是: dfgha UPPER(expC)? UPPER(" asdf ") 结果是: ASDF 数值函数 MAX (exp1,exp1[,exp3 , ...])? MAX(15,23,4,56) 结果是: 56 MIN (exp1,exp1[,exp3,...])? MIN(15,23,4,56) 结果是: 4 ABS (expN)? ABS(-15.83) 结果是: 15.83 INT (expN)? INT(25.62) 结果是: 25 压缩空格函数 ALLTRIM(expC)? ALLTRIM(" AD B G ") 结果是: AD B G 类型转换函数 STR(expN1[,expN2][,expN3])? STR(789.678,6,2) 结果是: 789.68 CTOD(expC)? CTOD(" 98/10/15 ") 结果是: 98/10/15 VAL(expC)? VAL("123.45") 结果是: 123.45 DTOC(expD)? DTOC({98/12/15}) 结果是: 98/12/15 日期时间函数 DATE()? DATE() 结果是:

2000/03/15 DATETIME()? DATETIME() 结果是: 2000/03/15
10:15:30 YEAR(expD)? YEAR({87/03/25}) 结果是: 1987 数据库
函数 RECNO() DBC() SEEK() 其它函数 LEN() DELETED() EOF()
BOF() FOUND() EMPTY(exp) INLIST(,,) RECCOUNT()
SELECT() BETWEEN(,,) IIF(,,) TABLE REVERT() LOCK() CHR
() ASC () TABLE UPDATE() FSIZE() TAG () INKEY ()
100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com