

Vfp题库（程序设计基础）--典型例题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/137/2021_2022_Vfp_E9_A2_98_E5_BA_93_EF_c97_137724.htm 典型例题 [例1] 在（ ）窗口

中可以控制列表框内显示的变量种类。 A.跟踪窗口 B.监视窗口 C.局部窗口 D.调动堆栈窗口 分析：局部窗口用于显示模板程序中的内存变量，并显示它们的名称.当前取值的类型。它可以控制在列表内显示的变量类型。 答案c 例2下面选项中关于ACCEPT命令说法错误的是（ ） A.ACCEPT命令格式是

: ACCEPT[] TO B.该命令只接收字符串,但是用户在输入字符串时,必须要加上定界符 C如果不输入任何内容直接按回车键,系统就会把空串赋给指定的内存变量 D如果选用,那么系统就会首先显示该表达式的值,作为提示信息 分析:该命令只接收字符串,但用户在输入时不需要加定界符.否则,系统会把定界符当作字符串的一部分输出. 答案:B 例3下列关于过程的说法中不正确的是 A.过程文件可以放在任何程序文件代码的后面,也可以保存在称为过程文件的单独文件里 B.过程文件只包含过程,这些过程只能被过程文件调用 C.如果需要打开多个过程文件,可以在调用过程语句中加ADDITIVE,那么在打开过程文件时,并不关闭原先已打开的过程文件 D.关闭个别过程文件的命令格式是:RELEASE PROCEDURE 分析:过程文件只包含过程,这些过程可以被任何其它程序调用.命令格式SETPROCEDURE TO[][ADDITIVE]就可以打开多个过程文件.当使用不带任何文件名的SET PROCEDURE TO命令时,将会关闭所有的过程文件,使用命令RELEASE PROCEDURE时,将关闭指定的过程文件. 答案:B 例4 在一个程序定义了的一些变量,选出局部变量（ ）

1. PRG PUBLIC a1 LOCAL a2,a3 SCORE ' B ' TO a4 LOCATE a5
A.a1 B.a2,a3 C.a4 D.a5 分析:A是公共变量,C是私有变量,D的命令和LOCATE相似,但不存在这样定义变量的命令.只有B才是定义了两个局部变量. 答案:B

例5 不需要先建立就可以使用的变量是 () A.局部变量 B.公共变量 C.私有变量 D.数组 分析:私有变量是指在程序中直接使用,由系统自动隐含建立的变量.即没有通过PUBLIC 或LOCAL定义的变量.它的作用域是建立它的模块及其下属的各层模块.私有变量随着建立它的模块运行结束自动清除,不需要先建立就可以使用. 答案 : C

「例6」可以设置表达式类型的断点窗口是 () A.跟踪窗口 B.监视窗口 C.局部窗口 D.调用堆栈窗口 分析 : 监视窗口主要就是用来指定表达式在程序调试执行过程中的变化。要设置一个监视表达式 , 只需单击窗口中的 “ 监视 ” 文本框 , 然后输入表达式的内容 , 按回车键后表达式便添入文本框下方的列表框中。 答案 : B

「例7」下列命令语句正确的是 () A.INPUT 请输入账号 TO zh B.INPUT [2001-03-01] TO rq C.INPUT T TO sa D.INPUT 2001-03-01 TO zh 分析 : B的正确写法是 : INPUT [2001-03-01] TO rq ; C的正确写法是 : INPUT.T.TO sa。

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com