

MySQL数据库函数详解(6) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/137/2021_2022_MySQL_E6_95_B0_E6_8D_c98_137918.htm (11) object mysql_fetch_field(int result [,int col_num]). 返回结果集中给定列的相关元数据信息，如果没有这样的列，则返回假。如果省略col_num，则对mysql_fetch_field()的后继调用返回结果集后续列的信息。如果不再有剩余的列。则返回值为假。如果指定了col_num，则其取值范围为0到mysql_num_fields()-1。在此情况下，mysql_num_fields()返回给定列的相关信息，如果col_num超出范围，返回假。

```
$link=mysql_pconnect("localhost","sunsoft","suixiang") or
die("Could not connect"). mysql_0select_db("stamp_db") or
die("Could not 0select database"). $query="SELECT * FROM
president". $result=mysql_query($query) or die("Query failed").
for($i=0.$i{ printf("information for column %d:",$i).
$meta=mysql_fetch_field($result). if(!$meta) { print("No
information available"). continue. } print(""). printf("blob:
%s",$meta->blob). printf("max_length: %s",$meta->max_length).
printf("multiple_key: %s",$meta->multiple_key). printf("name:
%s",$meta->name). printf("not_null: %s",$meta->not_null).
printf("numeric: %s",$meta->numeric). printf("primary_key:
%s",$meta->primary_key). printf("table: %s",$meta->table).
printf("type: %s",$meta->type). printf("unique_key:
%s",$meta->unique_key). printf("unsigned: %s",$meta->unsigned).
printf("zerofill: %s",$meta->zerofill). print(""). } ?> 100Test 下载频
```

道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com