

MySQL数据库函数详解(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/137/2021_2022_MySQL_E6_95_B0_E6_8D_c98_137928.htm (3) int mysql_connect(string [hostname] [:port], string [username], string [password]). 本函式建立与 MySQL 伺服器的连线。其中所有的参数都可省略。当使用本函式却不加任何参数时，参数 hostname 的内定值为 localhost、参数 username 的内定值为 PHP 执行行程的拥有者、参数 password 则为空字串 (即没有密码)。而参数 hostname 后面可以加冒号与埠号，代表使用那个埠与 MySQL 连接。当然在使用资料库时，早点使用 mysql_close() 将连线关掉可以节省资源。使用范例 这是一位未具名网友提供的范例

```
(18-Feb-1999) $dbh =
```

```
mysql_connect(localhost:3306,mcclain,standard).
```

```
mysql_select_db(admreqs). $query = "insert into requests(date,
request, email, priority,status) values (NOW(),$description, $email,
$priority, NEW)". $res = mysql_query($query, $dbh). $query =
"select max(id) from requests". $res = mysql_query($query, $dbh).
$error = mysql_error(). if($error){ echo "发生错误，请通知站长". }
$row = mysql_fetch_row($res). echo "未来您使用的号码为:
".$row[0]. ?> 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com
```