

SQLServer7.0入门（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/137/2021\\_2022\\_SQLServer7\\_c98\\_137983.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/137/2021_2022_SQLServer7_c98_137983.htm) 存取数据0select语句1 . 选择表中的所有列 “ \*

” 对Select语句有特殊意义。它指定表中的所有列，而不用列出列的名字。列的顺序和表中的顺序相同。2 . 选择不同的值

如果被选择列表中的列有重复值，这时 “ distinct ” 关键字可以用来忽略重复值。注意：如果Select list中多于一列，

则distinct关键字对它们总体有效。如果一列有重复值，而其他列的值是唯一的，则有重复值的一列包含在结果中。3 .

在结果数据集中对列重命名结果中列的默认名字是源数据库中的列名，用户可以用自己指定的列名来代替默认的列名。

Select AuthorFirstName = au\_fname from authors --将列名由 “ au\_fname ” 改成 “ AuthorFirstName ” 4 . 选择计算值

在Select list中可以包含计算值或常量。计算值是在算术表达式的基础上计算而来的，它可包含在表中的一列或多列。Select

totalSale = price \* ytd\_sales from titles条件选择（Where子句）使用一个比较或逻辑操作在Where子句中指定过滤条件，来生成表中想得到的行。

1 . 比较操作比较操作能比较数值、字符和日期数据，返回TRUE或FALSE。比较操作符>（大于）

=（等于）（不等于）>=（大于等于）!=（不等于）!!>（不大于）

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)