

SQLServer7.0入门（八）PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/137/2021\\_2022\\_SQLServer7\\_c98\\_137995.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/137/2021_2022_SQLServer7_c98_137995.htm) 存储过程中返回结果 从存储过程中返回结果

有三种方式：1、返回结果集 这是客户端应用程序返回结果的最通用的方法。结果集是通过使用SELECT语句选择数据产生的。结果集可以从永久表、临时表或局部变量中产生。将结果返回到另一个存储过程不是一种有效的方法。存储过程不能访问另一个存储过程建立的结果集。例如从永久表中返回结果集：USE pubs GO CREATE PROCEDURE

```
ap_CreateResultFromPermtable AS SELECT au_iname FROM authors GO 例如从局部变量中创建结果集：USE pubs GO CREATE PROCEDURE ap_CreateResultFromVariable AS DECLARE @au_iname char(20) SELECT @au_iname = au_iname FROM authors WHERE au_id = ' 172-32-1176 ' SELECT @au_id GO 2、设置OUTPUT参数的值 输出参数经常用来从
```

存储过程中检索出结果。如果某个参数在传输到存储过程中时被定义成OUTPUT，则对该参数的任何修改在退出存储之后仍然有效。例如：USE pubs GO CREATE PROCEDURE ap\_SetOutputVar @count integer OUTPUT AS SELECT @count = count(\*) FROM authors GO 从输出参数中检索出值：USE pubs GO CREATE PROCEDURE ap\_GetOutputVar AS DECLARE @num integer EXECUTE ap\_SetOutputVar @num OUTPUT PRINT “ the count is ” convert(char,@num) GO 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)