

Windows系统及应用技巧 (26) --详细的xp修复控制台命令和用法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/139/2021_2022_Windows_E7_B3_BB_c100_139516.htm 放入xp (2000) 的光盘，安装时候选R，修复！Windows XP (包括 Windows 2000) 的控制台命令是在系统出现一些意外情况下的一种非常有效的诊断和测试以及恢复系统功能的工具。小编的确一直都想把这方面的命令做个总结，这次辛苦老范给我们整理了这份实用的秘笈。

`Bootcfg bootcfg` 命令启动配置和故障恢复 (对于大多数计算机，即 `boot.ini` 文件)。含有下列参数的 `bootcfg` 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。可在命令提示符下使用带有不同参数的 `bootcfg` 命令。用法：`bootcfg /default` 设置默认引导项。`bootcfg /add` 向引导列表中添加 Windows 安装。`bootcfg /rebuild` 重复全部 Windows 安装过程并允许用户选择要添加的内容。注意：使用 `bootcfg /rebuild` 之前，应先通过 `bootcfg /copy` 命令备份 `boot.ini` 文件。`bootcfg /scan` 扫描用于 Windows 安装的所有磁盘并显示结果。注意：这些结果被静态存储，并用于本次会话。如果在本次会话期间磁盘配置发生变化，为获得更新的扫描，必须先重新启动计算机，然后再次扫描磁盘。`bootcfg /list` 列出引导列表中已有的条目。`bootcfg /disableredirect` 在启动引导程序中禁用重定向。`bootcfg /redirect [PortBaudRrate] [[useBiosSettings]` 在启动引导程序中通过指定配置启用重定向。范例：`bootcfg /redirect com1 115200 bootcfg /redirect useBiosSettings hkdisk` 创建并显示磁盘的状态报告。`Chkdsk` 命令还可列出并纠正磁盘上的错误。含有下列参数的 `chkdsk` 命令仅在使用故障恢复控制台时才可用。

可在命令提示符下使用带有不同参数的 chkdsk 命令。 vol [drive:] [chkdsk [drive:] [/p] [/r] 参数 无 如果不带任何参数 , chkdsk 将显示当前驱动器中的磁盘状态。 drive: 指定要 chkdsk 检查的驱动器。 /p 即使驱动器不在 chkdsk 的检查范围内 , 也执行彻底检查。该参数不对驱动器做任何更改。 /r 找到坏扇区并恢复可读取的信息。隐含着 /p 参数。 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com