

忘记WindowsXP登入密码的9种解决办法之三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/140/2021_2022__E5_BF_98_E8_AE_B0Wind_c100_140026.htm 方法7用破解密码软件(前提

是你要有标准的系统安装光盘不是那种“集成”多个系统的D版盘) 1使用PASSWARE KIT 5.0中的Windows KEY 5.0，用于恢复系统管理员的密码，运行后生成3个文件:

TXTSETUP.OEM、WINKEY.SYS和WINKEY.INF，3个文件共50KB。

把这3个文件放在任何软盘中，然后使用XP安装光盘启动电脑，启动过程中按F6键让系统采用第三方驱动程序。

此时，正是我们切入的最好时机，放入该软盘就会自动跳到Windows KEY的界面。他会强行把ADMINISTRATOR的密码换成12345，如此一来何愁大事不成?啱啱!当你重新启动以后，你

会被要求再次修改你的密码。 2使用OFFICE NT

PASSWORD & REGISTRY EDITOR.用该软件可以制作

LINUX启动盘，这个启动盘可以访问NTFS文件系统，因此可以很好地支持Windows 2000/XP。使用该软盘中的一个运行在

LINUX下的工具NTPASSWD就可以解决问题，并且可以读取注册表并重写账号。使用方法很简单，只需根据其启动后的提示一步一步做就可以了。

在此，建议你使用快速模式，这样会列出用户供你选择修改那个用户密码。默认选择

ADMIN组用户，自动找到把ADMINISTRATOR的名字换掉的用户，十分方便。 3ERD.Commander2003为Windows的管理员和最终用户，

面对随时可能崩溃的系统，可能每人都会有自己的一套工具，用来挽救数据和修复系统。ERD

Commander这可以算是Winternals Administrators Pak工具中最

强大的组件了，其中一个引人注目的功能就是修改密码，Windows NT/2000/XP/2003 系统中任何一个用户的密码都可以在不知道原先密码的情况下被ERD修改掉。方法8修改屏幕保护程序(前提是你有设置屏保)使用NTFSDOS这个可以从DOS下写NTFS分区的工具。用该软件制作一个DOS启动盘，然后到C:\Win NT\System 32下将屏幕保护程序Logon.Scr改名，接着拷贝Command.com到C:\Win NT\System 32下(WIN2000下可以用CMD.EXE)，并将该文件改名为Logon.Scr。这样启动机器15分钟以后，本该出现的屏幕保护现在变成了命令行模式，而且是具有ADMINISTRATOR权限的，通过他就可以修改密码或者添加新的管理员账号了。改完以后不要忘了把屏幕保护程序的名字改回去。方法9使用启动脚本(前提.....会使用DOS基本命令就行) Windows XP启动脚本(startup scripts)是计算机在登录屏幕出现之前运行的批处理文件，它的功能类似于Windows 9x和DOS中的自动执行批处理文件autoexec.bat。利用这个特性，可以编写一个批处理文件重新设置用户密码，并将它加入启动脚本中，这样就达到了目的。以下是具体步骤(假设系统目录为C:\Windows)。1.使用Windows98启动盘启动电脑。在DOS下新建一个文件叫a.bat，内容只需要一条“net user”命令即可：“Net user rwd 12345678”。这条命令的意思是将用户rwd的密码设置为“12345678”(有关Net命令的用法，可参考Windows帮助)。然后将文件a.bat保存到“C:\windowssystem32GroupPolicyMachineScriptsStartup”下。2.编写一个启动/关机脚本配置文件scripts.ini，这个文件名是固定的，不能改变。内容如下:[Startup] 0CmdLine=a.bat

0Parameters= 3.将文件scripts.ini保存到

“ C:\winnt\system32\GroupPolicy\MachineScripts ” 下。scripts.ini保存着计算机启动/关机脚本的设置数据，文件内容通常包含两个数据段:[Startup]和[Shutdown]。[Startup]数据段下是启动脚本配置，[Shutdown]数据段下是关机脚本配置。每个脚本条目被分成脚本名和脚本参数两部分存储，脚本名保存在XCmdLine关键字下，参数保存在XParameters关键字下，这里的X表示从0开始的脚本序号，以区别多个脚本条目和标志各脚本条目的运行顺序。 4.取出Windows 98启动盘，重新启动电脑，等待启动脚本运行。启动脚本运行结束后用户rwd的密码就被恢复为“ 12345678 ”。 5.登录成功后删除上述步骤建立的两个文件。 [实际上你可以借用另一台电脑用“记事本”编写a.bat和scripts.ini，再用软盘通过DOS复制到自己的电脑上] 说明: 以上脚本使用的是FAT32文件系统，如果使用NTFS文件系统，可以将这块硬盘以从盘模式挂接到其它能识别NTFS文件系统(如Windows 2000或Windows XP)的计算机上进行上述操作。本方法可以恢复管理员(Administrator)的密码。对Windows2000系统中本地计算机用户和域用户的密码恢复同样有效。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com