

如何将Windows2000域控制器升级到Windows2003 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/140/2021_2022__E5_A6_82_E4_BD_95_E5_B0_86W_c100_140567.htm 在将 Windows Server 2003 架构更改或 Windows Server 2003 域控制器添加到生产 Windows 2000 林之前，请按照以下步骤操作：清点访问您要升级的域中的资源的客户机：Windows 95、Windows NT 4.0 和 Macintosh 客户机：Macintosh 客户机在尝试连接到网络资源的过程中可能会收到以下错误信息 - Error -36 I/O 在 Windows Server 2003 域控制器中定义的本地安全设置要求客户机使用 SMB Service 签名。未安装 Active Directory 目录服务客户程序的 Windows 95 以及 Windows NT 4.0 Service Pack 2 (SP2) 或更早的客户机与默认 Windows Server 2003 安全设置中启用的 SMB Service 签名要求不兼容。这些客户机无法向 Windows Server 2003 域控制器进行身份验证，也无法访问 Windows Server 2003 域控制器上的资源。未安装目录服务客户程序的 Windows 95 客户机在尝试向启用了 SMB Service 签名的 Windows 2003 域控制器进行身份验证时，可能会收到以下错误信息：The domain password you supplied is not correct, or access to your logon server has been denied. 通过在域控制器的“组策略”中禁用 SMB Service 签名要求，或者通过在 Windows 95 计算机上安装 Windows 9x 目录服务客户程序，Windows 95 客户机可以进行身份验证和访问资源。Windows 2000 Server CD-ROM 上提供了原始的 Win9x 目录服务客户程序。但是，该附加客户程序已经由经过改进的 Win9x 目录服务客户程序所取代。有关其他信息，请单击下面的文章编号，以查看

Microsoft 知识库中相应的文章：323466 Windows 95 和 Windows 98 的目录服务客户端更新的可用性 运行 NT 4.0 SP2 及更早版本的 Windows NT 4.0 客户机与未安装目录服务客户程序的 Windows 95 计算机具有相同的身份验证和资源访问问题。安装 SP2 或更早版本的 Windows NT 4.0 客户机在尝试向启用了 SMB Service 签名的 Windows 2003 域控制器进行身份验证时，可能会收到以下错误信息：The system could not log you on. Make sure your User name and domain are correct, then type your password again. Letters in passwords must be typed using the correct case. Make sure that Caps Lock is not accidentally on.

Microsoft 建议管理员在所有向包含 Windows Server 2003 计算机的域进行身份验证的 NT 4.0 计算机上都安装 NT 4.0 SP6A。如果在引入 Windows Server 2003 域控制器之前无法将软件更新安装到受影响的 Windows 95 和 Windows NT 4.0 客户机上，请在“组策略”中先暂时禁用 SMB Service 签名要求，直到能够在 Windows 95 和 NT 4.0 客户机上部署更新的客户软件。在域控制器组织单元的“默认域控制器”策略的以下节点中可以禁用 SMB Service 签名：计算机配置\Windows 设置\安全设置\本地策略\安全选项\Microsoft 网络服务器：数字签名通信（始终）如果域控制器不位于域控制器的组织单元中，则必须将默认域控制器的组策略对象 (GPO) 链接到所有承载 Windows 2000 或 Windows Server 2003 域控制器的组织单元。或者，可以在链接到那些组织单元的 GPO 中配置 SMB Service 签名。其他客户机：在运行 Windows 98、Windows 98 Second Edition、Windows Millennium Edition、安装了 SP3 或更高版本的 Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows XP Professional

或 Windows Server 2003 的计算机上无需执行其他的操作。清点域和林中的域控制器：确保林中的所有 Windows 2000 域控制器都已经安装了所有相应的修复程序和服务包。Microsoft 建议所有的 Windows 2000 域控制器运行 Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) 或更高版本的操作系统。如果无法全部部署 Windows 2000 SP3，则所有 Windows 2000 域控制器的 Ntdsa.dll 文件的日期戳和版本必须是 2001 年 6 月 4 日和 5.0.2195.3673 之后的。有关其他信息，请单击下面的文章编号，以查看 Microsoft 知识库中相应的文章：331161 Hotfixes to Install on Windows 2000 Domain Controllers Before Running Adprep /Forestprep 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com