

新版CCNA640-801考试IOS命令大全 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/141/2021_2022__E6_96_B0_E7_89_88CCNA_c101_141985.htm ? 给出一个帮助屏幕 0.0.0.0

255.255.255.255 通配符命令.作用与any命令相同 access-class 将标准的IP访问列表应用到VTY线路 access-list 创建-个过滤网络的测试列表 any 指定任何主机或任何网络.作用与0.0.0.0

255.255.255.255命令相同 Backspace 删除一个字符 Bandwidth 设置--个串行接口止的带宽 Banner 为登录到本路由器上的用户创建--个标志区 cdp enable 打开-个特定接口的CDP cdp

holdtime 修改CDP分组的保持时间 cdp run 打开路由器上的CDP cdp timer 修改CDP更新定时器 clear counters 清除某一接口上的统计信息、 clear line 清除通过Telnet连接到路由器的连接 clear mac-address-table 清除该交换机动态创建的过滤表

clock rate 提供在串行DCE接口上的时钟 config memory 复制startup-config到running-config config network 复制保存在TFTP主机上的配置到running-config config terminal 进入全局配置模式并修改running-config config-register 告诉路由器如何启动以及如何修改配置寄存器的设置 copy flash tftp 将文件从闪存复制到TFTP主机 copy run start copy running-config

startup-config的快捷方式，将配置复制到NVRAM中 copy run tftp 将running-config文件复制到TFTP主机 Copy tftp flash 将文件从TFTP主机复制到闪存 Copy tftp run 将配置从TFTP主机复制为running-config文件 Ctrl A 移动光标到本行的开始位置 Ctrl D 删除一个字符 Ctrl E 移动光标到本行的末尾 Ctrl F 光标向前移动一个字符 Ctrl R 重新显示一行， Ctrl Shift 6,then X 当telnet

到多个路由器时返回到原路由器 Ctrl U 删除一行 Ctrl W 删除一个字 CTRL Z 结束配置模式并返回EXEC(执行状态) debug dialer 显示呼叫建立和结束的过程 debug frame-relay lmi 显示在路由器和帧中继交换机之间的lmi交换信息 debug ip igrp events 提供在网络中运行的IGRP路由选择信息的概要 debug ip igrp transactions 显示来自相邻路由器要求更新请求消息和由路由器发到相邻路由器的广播消息 debug ip rip 发送控制台消息 显示有关在路由器接口上收发RIP数据包的信息 debug ipx 显示通过路由器的RIP和SAP信息 debug isdn q921 显示第层进程

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com