

Switch命令大全(二) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/142/2021_2022_Switch_E5_91_BD_E4_c101_142006.htm 21. 为了从一条中继链路上删除VLAN,可使用下列命令: switch(enable) clear trunk

module/port vlan-range 22. 用show vtp domain 显示管理域的VTP参数. 23. 用show vtp statistics显示管理域的VTP参数. 24.

在Catalyst交换机上定义TrBRF的命令如下: switch(enable) set vlan vlan-name [name name] type trbrf bridge bridge-num[stp {ieee|ibm}] 25. 在Catalyst交换机上定义TrCRF的命令如下:

switch (enable) set vlan vlan-num [name name] type trcrf {ring hex-ring-num|decring decimal-ring-num} parent vlan-num 26. 在

创建好TrBRF VLAN之后,就可以给它分配交换机端口.对于以太网交换,可以采用如下命令给VLAN分配端口: switch(enable)

set vlan vlan-num mod-num/port-num 27. 命令show spantree显示一个交换机端口的STP状态. 28. 配置一个ELAN的LES和BUS,可以使用下列命令: ATM (config)# interface atm number.subint

multoint ATM(config-subif)# lane serber-bus ethernet elan-name

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com