

ccna中文读书笔记(5) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/142/2021_2022_ccna_E4_B8_AD_E6_96_87_c101_142088.htm interfaces 在全局配置模式下切换router接口,输入interface命令,?用于提示可选参数,为如下:

router(c ? (略) serial serial 前半部分为参数,后半部分为描述,接着输入serial 0,进入router接口配置模式,如下: router(c serial 0

router(c subinterfaces 在router的某个接口划分逻辑子接口(subinterface),输入命令进入子接口模式,如下,注意提示符:

router(c fa0/0.? fastehernet interface number router(c fa0/0.1

router(c 进入线路配置模式,注意提示符,如下: router(c c 0

router(c routing protocol c 给router配置路由协议,比如rip,注意提示符,如下: router(c rip router(c 从全局模式退出到特权模式

可以使用快捷键ctrl z editing and help features 一些特写: 1.在命令行下输入?,将得到该模式下可以使用的命令列表及其描述

2.假如你不确定1个命令是如何写的,比如你只记得是字母c开头,你可以输入c加1个?,将得到该模式下可以使用的所有命令:

router#c? clear clock c c copy router#clock ? set set the time and date

3.假如你输入的命令不完整,将得到1个错误提示:imcomplete

command,这样有助于分析命令哪出错了 4.router支持命令缩写,比如show可以缩写为sh,sho,但是假如你像如下那样输入了

不完整的缩写,将得到错误提示:ambiguous command router#sh

te % ambiguous command: sh te router#sh te? tech-support template

terminal 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com