

CCNA专业英文词汇红宝书---I、J、K、L、M篇(4) PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/142/2021_2022_CCNA_E4_B8_93_E4_B8_9A_c101_142168.htm LSA 链路状态通告

(Link-State Advertisement)----- 在包含链路状态数据包 (LSP)内，这些通告通常是组播数据包，包括有关邻居和路径开销的信息，由链路状态协议使用。接收路由器使用 LSA-----维持其链路状态数据库和路由表。 LUNI LAN仿真用户到网络接口 (LAN Emulation User-to-Network Interface)----- 定义LAN仿真客户 (LEO)和LAN仿真服务器 (LES)之间的接口，LUNI是ATM论坛在ATM网络上LAN仿真的标准。参见LES和LECS。 MAC 介质访问控制 (Media Access Control)----- 数据链路层中的低子层，它负责硬件寻址、介质访问和帧的差错检测，参见Data Link layer和LLC。 MAC address (MAC地址)----- 一个数据链路层硬件地址，每个端口或设备为了连接到一个LAN网段所需要的。这些地址由网络中的各种设备用做逻辑地址的准确位置。MAC地址由IEEE标准定义，它们的长度是六个字符，一般使用本地LAN接口的烧入地址 (BTA)。硬件地址的不同叫法有物理地址、烧入地址或MAC层地址。 MacIP ----- 在AppleTalk中,在数据报传送协议 (DDP)包中封装IP包的网络层协议。MacIP还提供替代ARP服务。 MAN 城域网 (metropolitan area network)----- 环绕一个城区的任何网络，即一般大于LAN但小于WAN的地区。参见LAN。 Manchester encoding (曼彻斯特编码)----- 一种数字编码方法，其中比特间时间的过渡被用做时钟，一个1由比特时间的前一半高电平表示。这个方案被以太网和IEEE802.3采用。 maximum burst (最

大突发)----- 以字节或信元指定，超过 保险 速率的最大信息突发在ATM永久虚连接上将被短时间允许，并且即使它超过指定的最大速率也不会被丢弃。对比insured burst。参见maximum rate。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com