

CCNA专业英文词汇红宝书---I、J、K、L、M篇(5) PDF转换  
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/142/2021\\_2022\\_CCNA\\_E4\\_B8\\_93\\_E4\\_B8\\_9A\\_c101\\_142169.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/142/2021_2022_CCNA_E4_B8_93_E4_B8_9A_c101_142169.htm)

mips 每秒百万指令 (millions of instructions per second)----- 处理器速度的一个度量。 MLP 多链路PPP (Multilink PPP)-----用来拆分、重组、排序通过大量逻辑数据链路的数据报的--种技术。 MMP 多底盘多链

路PPP(Multichassis Multilink PPP)----- 在多个路由器和接入服务器上提供MLP支持的协议。 MMP使几个路由器和接入服务器能像一个大的拨号池一样用一个网络地址和ISDN接入号工作。当用户连接在两个物理接入设备间拆分时，MMP成功地支持包分段和重组。 modem 调制解调器

(modulator-demodulator)----- 将数字信号转换为模拟信号或反过来的设备，这样数字信息就可以在模拟通信设施 (如语音级电话线)上传输。这是通过将源端的数字信号转换为模拟信号进行传输，然后在目的地再将模拟信号重新转换回数字信号而达到的。参见modulation和demodulation。 modem

eliminator (调制解调器消除器)----- 通过模仿命令和所需的实际信令使得两个DTE设备之间可以连接的一个装置。

modulation (调制)----- 为了表示数字或模拟信息，修改一个电信号的某个特性的过程，如幅度调制(AM)或频率调制 (FM)。

参见AM。 MOSPF 组播OSPF (Multicast OSPF)----- OSPF单播协议的扩展，它使IP组播能在域中选择路由。参见OSPF。

MPOA ATM上的多协议 (Multiprotocol over ATM)----- ATM论坛为标准化的一种努力，此标准化旨在如何使现有的和将来的网络层协议 (如IP、IPv6、AppleTalk和IPX) 在直接接有主机

、路由器和多层LAN交换机的ATM网络上运行。 100Test 下载  
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)