

Cisco交换机命令全集 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/142/2021_2022_Cisco_E4_BA_A4_E6_8D_c101_142399.htm

1.在基于IOS的交换机上设置主机名/系统名: switch(config)# hostname hostname 在基于CLI的

交换机上设置主机名/系统名: switch(enable) set system name

name-string 2.在基于IOS的交换机上设置登录口令:

switch(config)# enable password level 1 password 在基于CLI的交

换机上设置登录口令: switch(enable) set password switch(enable)

set enablepass 3.在基于IOS的交换机上设置远程访问:

switch(config)# interface vlan 1 switch(config-if)# ip address

ip-address netmask switch(config-if)# ip default-gateway ip-address

在基于CLI的交换机上设置远程访问: switch(enable) set interface

sc0 ip-address netmask broadcast-address switch(enable) set

interface sc0 vlan switch(enable) set ip route default gateway 4.在基

于IOS的交换机上启用和浏览CDP信息: switch(config-if)# cdp

enable switch(config-if)# no cdp enable 为了查看Cisco邻接设备

的CDP通告信息: switch# show cdp interface [type module/port]

switch# show cdp neighbors [type module/port] [detail] 在基于CLI

的交换机上启用和浏览CDP信息: switch(enable) set cdp

{enable|disable} module/port 为了查看Cisco邻接设备的CDP通

告信息: switch(enable) show cdp neighbors[module/port]

[vlan|duplex|capabilities|detail] 5.基于IOS的交换机的端口描述:

switch(config-if)# description description-string 基于CLI的交换机

的端口描述: switch(enable)set port name module/number

description-string 6.在基于IOS的交换机上设置端口速度:

switch(config-if)# speed{10|100|auto} 在基于CLI的交换机上设置端口速度: switch(enable) set port speed moudle/number {10|100|auto} switch(enable) set port speed moudle/number {4|16|auto} 7.在基于IOS的交换机上设置以太网的链路模式: switch(config-if)# duplex {auto|full|half} 在基于CLI的交换机上设置以太网的链路模式: switch(enable) set port duplex module/number {full|half} 8.在基于IOS的交换机上配置静态VLAN: switch# vlan database switch(vlan)# vlan vlan-num name vla switch(vlan)# exit switch# configure terminal switch(config)# interface interface module/number switch(config-if)# switchport mode access switch(config-if)# switchport access vlan vlan-num switch(config-if)# end 在基于CLI的交换机上配置静态VLAN: switch(enable) set vlan vlan-num [name name] switch(enable) set vlan vlan-num mod-num/port-list 9. 在基于IOS的交换机上配置VLAN中继线: switch(config)# interface interface mod/port switch(config-if)# switchport mode trunk switch(config-if)# switchport trunk encapsulation {isl|dot1q} switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove vlan-list switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add vlan-list 在基于CLI的交换机上配置VLAN中继线: switch(enable) set trunk module/port [on|off|desirable|auto|nonegotiate] Vlan-range [isl|dot1q|dot10|lane|negotiate] 10.在基于IOS的交换机上配置VTP管理域: switch# vlan database switch(vlan)# vtp domain domain-name 在基于CLI的交换机上配置VTP管理域: switch(enable) set vtp [domain domain-name] 11.在基于IOS的交换机上配置VTP 模式: switch# vlan database switch(vlan)# vtp

domain domain-name switch(vlan)# vtp {server|client|transparent}
switch(vlan)# vtp password password 在基于CLI的交换机上配置VTP模式: switch(enable) set vtp [domain domain-name]
[mode{ server|client|transparent }][password password] 12. 在基于IOS的交换机上配置VTP版本: switch# vlan database
switch(vlan)# vtp v2-mode 在基于CLI的交换机上配置VTP版本:
switch(enable) set vtp v2 enable 13. 在基于IOS的交换机上启动VTP剪裁: switch# vlan database switch(vlan)# vtp pruning 在基于CLI的交换机上启动VTP剪裁: switch(enable) set vtp pruning
enable 14.在基于IOS的交换机上配置以太信道:
switch(config-if)# port group group-number [distribution
{source|destination}] 在基于CLI的交换机上配置以太信道:
switch(enable) set port channel moudle/port-range
mode{on|off|desirable|auto} 15.在基于IOS的交换机上调整根路径成本: switch(config-if)# spanning-tree [vlan vlan-list] cost cost 在基于CLI的交换机上调整根路径成本: switch(enable) set spantree
portcost moudle/port cost switch(enable) set spantree portvlancost
moudle/port [cost cost][vlan-list] 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com