

Cisco路由器防火墙配置命令及实例 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/142/2021_2022_Cisco_E8_B7_AF_E7_94_c101_142415.htm

二、clear access-list counters 清除访问列表规则的统计信息。clear access-list counters [listnumber] 【参数说明】 listnumber [可选] 要清除统计信息的规则的序号，如不指定，则清除所有的规则的统计信息。【缺省情况】任何时候都不清除统计信息。【命令模式】特权用户模式【使用指南】使用此命令来清除当前所用规则的统计信息，不指定规则编号则清除所有规则的统计信息。【举例】例1：清除当前所使用的序号为100的规则的统计信息。

Quidway#clear access-list counters 100 例2：清除当前所使用的所有规则的统计信息。Quidway#clear access-list counters 【相关命令】access-list 三、firewall 启用或禁止防火墙。firewall { enable | disable } 【参数说明】enable 表示启用防火墙。disable 表示禁止防火墙。【缺省情况】系统缺省为禁止防火墙。【命令模式】全局配置模式【使用指南】使用此命令来启用或禁止防火墙，可以通过show firewall命令看到相应结果。如果采用了时间段包过滤，则在防火墙被关闭时也将被关闭；该命令控制防火墙的总开关。在使用firewall disable命令关闭防火墙时，防火墙本身的统计信息也将被清除。【举例】启用防火墙。Quidway(config)#firewall enable 【相关命令】access-list, ip access-group 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com