

手把手教您在redhatlinux下安装oracle10g(二) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/142/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_8B\\_E6\\_8A\\_8A\\_E6\\_89\\_8B\\_E6\\_c102\\_142727.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/142/2021_2022__E6_89_8B_E6_8A_8A_E6_89_8B_E6_c102_142727.htm) 确保当前的参数值大于或等于上表所列。

那么怎样查看这些参数值呢？用命令 `#!/sbin/sysctl a | grep`，例如查看 `semmsl`，用 `#!/sbin/sysctl -a | grep sem`，余下的与此类似。逐个察看这些参数值，如果参数值不满足要求，就需要修改它们。请完成下面这些步骤

- 用文本编辑器，创建或者编辑 `/etc/sysctl.conf` 文件，添加或修改如下的行
- 改变当前内核参数的值，用命令 `#!/sbin/sysctl p` 来实现。

为了提高在linux系统上运行软件的性能，必须对oracle用户设置下列shell 限定。现在创建这些限定：

- 加入下面的行到文件 `/etc/security/limits.conf`
- 加入下面的行到文件 `/etc/pam.d/login`，假如它不存在的话 `session required /lib/security/pam_limits.so`
- 根据oracle 用户的默认shell,对默认shell start-up文件作如下改变，如果是 Bourne, Bash, or Korn shell，修改环境变量 `/etc/profile` 文件如下：如果是c shell，则环境变量文件 `/etc/csh.login` 的修改值如下：接下来挂接光盘，`#mount /dev/cdrom /mnt/cdrom`。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)