

Oracle数据库缓冲区溢出漏洞 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/142/2021\\_2022\\_Oracle\\_E6\\_95\\_B0\\_E6\\_c102\\_142783.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/142/2021_2022_Oracle_E6_95_B0_E6_c102_142783.htm) 严重程度：高 威胁程度：远程管理

员权限 错误类型：边界检查错误 利用方式：服务器模式

bugtraq id：8447 受影响系统 oracle oracle9i client edition 9.2 .0.2

oracle oracle9i client edition 9.2 .0.1 oracle oracle9i enterprise

edition 9.0.1 oracle oracle9i enterprise edition 9.2 .0.2 oracle oracle9i

enterprise edition 9.2 .0.1 oracle oracle9i personal edition 9.0.1

oracle oracle9i personal edition 9.2 .0.2 oracle oracle9i personal

edition 9.2 .0.1 oracle oracle9i standard edition 9.0 oracle oracle9i

standard edition 9.0.1 .4 oracle oracle9i standard edition 9.0.1 .3

oracle oracle9i standard edition 9.0.1 .2 oracle oracle9i standard

edition 9.0.1 oracle oracle9i standard edition 9.0.2 oracle oracle9i

standard edition 9.2 .0.2 oracle oracle9i standard edition 9.2 .0.1 详

细描述 oracle报告了oracle 9i release 2中的xml数据库功能存在

远程缓冲区溢出。 这些漏洞可以通过http或者ftp服务触发，

这些服务默认开启，如果攻击者拥有数据库合法的帐户信息

，即使这些服务关闭也能利用这些漏洞。 漏洞主要是xdb http

对用户提交的超长用户名或密码缺少正确检查。 还有是xdb

ftp服务对用户提交的用户名、test、unlocak等命令缺少充分长

度检查。 解决方案 oracle建议管理员关闭服务： 1. 打开oracle

9i数据库服务配置文件init.ora 2. 在dispatchers参数行，删除如

下字符串：?(service=xdb) 是数据库sid。 3. 再重新启动数据库

。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访

问 [www.100test.com](http://www.100test.com)