

WebLogic与ORACLE数据库的连接配置 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/142/2021_2022_WebLogic_E4_B8_c102_142815.htm

WebLogic6.0通过ORACLE客户端访问ORACLE.所以在WebLogic6.0所在的机器上要正确安装ORACLE客户端才行.WebLogic6.0可采用TYPE2或TYPE4的JDBC DRIVER 与ORACLE数据库相连。下面分别介绍它们的配置方法：TYPE2 JDBC DRIVER的设置方法:ORACLE TYPE2的JDBC DRIVER是一些动态连接库(NT 是.DLL,UNIX 是.SO)文件,在\$WL_HOMEin下,以OCI开头的几个目录中,具体采用哪个目录下库文件,与ORACLE SERVER端及CLIENT端的版本及ORACLE API的版本有关,可参考WebLogic6.0的联机文档.要把这些库所在的路径加到系统的环境变量中, 否则访问数据库时,WebLogic6.0会报以下错误:Java.sql.SQLException: System.loadLibrary threw java.lang.UnsatisfiedLinkError with the message acute.....在WIN2000中要加到PATH环境变量中,如:set PATH=

D:\WebLogic6.0\wlserver6.0\inoci816_7.c:\ORANT816in.%PATH%
UNIX平台,是加到系统的LIBRARY PATH中,如在SUN上,要加到LD_LIBRARY_PATH中,如: export

LD_LIBRARY_PATH=/bea/WebLogic6.0/lib/solaris/oci816_8:\$ORACLE_HOME/lib 在HP平台上,加到SHLIB_PATH中,如: export

SHLIB_PATH=/bea/WebLogic6.0/lib/hpux11/oci816_8:\$ORACLE_HOME/lib. TYPE4 JDBC DRIVER的设置方法:在控制台中创建一个新的CONNECTION POOL.其参数的定义如下: URL:

jdbc:oracle:thin: Driver classname: oracle.jdbc.driver.OracleDriver
Properties: User:数据库用户名 Password:该用户的口令 Server:该
数据库服务器所在的IP地址，侦听端口及该数据库的连接串.
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com