

获得Export\_Import的trace文件 PDF转换可能丢失图片或格式  
， 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/142/2021\\_2022\\_\\_E8\\_8E\\_B7\\_E5\\_BE\\_97Expo\\_c102\\_142892.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/142/2021_2022__E8_8E_B7_E5_BE_97Expo_c102_142892.htm) 可以应用在这样的环境下: 任意操作系统平台下Oracle Server - Enterprise Edition - Version:

8.1.7.4 to 10.2.0.0目标:获得imp/exp会话sql的trace文件方法:有4

种方法可以获得imp/exp会话sql的trace文件.1.在系统级别设置10046事件.alter system set events 10046 trace name context

forever, level 12.2.使用dbms\_system.set\_sql\_trace\_in\_session用下面的查询从v\$session获得sid,serial#,program:0select

sid,serial#,program from v\$session where program like %exp% or %imp%.execute

dbms\_system.set\_sql\_trace\_in\_session(sid,serial#,True).这里的sid和serial#是从前面的查询中得到的3.使用oradebug:0select s.sid,

p.pid, p.spid from v\$session s, v\$process p where s.paddr = p.addr and s.sid = [X]. spid指示了exp/imp进程在操作系统中的pid.使用SYS(internal或AS SYSDBA)身份来连接数据库oradebug

setospid [X]设置spidoradebug event 10046 trace name context forever, level 12打开跟踪 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目

直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)