

Oracle中如何掌握与使用游标 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/142/2021_2022_Oracle_E4_B8_AD_E5_c102_142926.htm 1 游标的属性 oracle 游标有4个属性

: %ISOPEN, %FOUND, %NOTFOUND, %ROWCOUNT。
%ISOPEN判断游标是否被打开，如果打开%ISOPEN等于true,否则等于false； %FOUND %NOTFOUND判断游标所在的行是否有效，如果有效，则%FOUND等于true，否则等于false； %ROWCOUNT返回当前位置为止游标读取的记录行数。 隐式游标和显式游标 隐式游标 显式游标 PL/SQL维护，当执行查询时自动打开和关闭 在程序中显式定义、打开、关闭，游标有一个名字。 游标属性前缀是SQL 游标属性的前缀是游标名 属性%ISOPEN总是为FALSE %ISOPEN根据游标的状态确定值 SELECT语句带有INTO子串，只有一行数据被处理 可以处理多行数据，在程序中设置循环，取出每一行数据。 记录变量 定义一个记录变量使用TYPE命令和%ROWTYPE
, DECLARER_emp EMP%ROWTYPE.CURSOR c_emp IS
SELECT * FROM emp. 或： DECLARECURSOR c_emp IS
SELECT ename,salary FROM emp.R_emp c_emp%ROWTYPE.
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com