

Oracle数据库自动启动失灵 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/142/2021_2022_Oracle_E6_95_B0_E6_c102_142979.htm 在你安装了windows ms04-011安全更新之后，你机器上面的oracle 8i数据库将不能自动运行。一般可以通过手工启动oracle数据库的方法解决这个问题。

- 1.修改oracle数据库服务启动类型为“手工”。
 - a.控制面板 -> 管理工具 -> 服务。
 - b.双击oracleservice。
 - c.在oracleservice的属性对话框中点击“常规”标签，并装“启动类型”修改为“手工”。
 - d.点击“确定”完成。
- 2.修改oracle实例的启动设置。
 - a.开始 -> 运行。
 - b.输入 regedit ，并点击“确定”。
 - c.在注册表编辑器中找到：hkey_local_machine/software/oracle/home0。
 - d.双击ora__autostart ，并输入false ，点击“确定”。
 - e.关闭注册表编辑器。
- 3.创建sql脚本文件，并命名为“startuporacleorcl.sql”。内容如下：

```
connect / startup pfile= exit 例： connect internal/oracle startup pfile=c:/oracle/admin/orcl/pfile/init.ora exit
```
- 4.创建批处理文件，并命名为“orastart.bat”。内容如下：

```
@echo off net start set oracle_sid= svrmgrl @ exit 例： @echo off net start oracleserviceorcl set oracle_sid=orcl svrmgrl @e:/tools/orastart/startuporacleorcl.sql exit
```
- 5.运行orastart.bat完成手工启动oracle。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com