

让oracle自动启动方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/142/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AE\\_A9o](https://www.100test.com/kao_ti2020/142/2021_2022__E8_AE_A9o)

```
oracle_E8_c102_142991.htm #!/bin/sh echo "begin to start oracle" su
- oracle -c "lsnrctl start" su - oracle -c "agentctl start" su - oracle -c
"sqlplus /nolog" connect /as sysdba startup open exit ##以下部分为
自动停止 #!/bin/sh su - oracle -c "lsnrctl stop" su - oracle -c
"agentctl stop" su - oracle -c "sqlplus /nolog" connect /as sysdba
shutdown immediate exit ##另附Oracle常见启动方式： 1
```

、startup nomount 非安装启动，这种方式启动下可执行：重建控制文件、重建数据库读取init.ora文件，启动instance，即启动SGA和后台进程，这种启动只需要init.ora文件。 2

、startup mount dbname 安装启动，这种方式启动下可执行：数据库日志归档、数据库介质恢复、使数据文件联机或脱机，重新定位数据文件、重做日志文件。执行“nomount”，然后打开控制文件，确认数据文件和联机日志文件的位置，但此时不对数据文件和日志文件进行校验检查。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)