

分布式系统的数据复制技术（下）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022__E5_88_86_E5_B8_83_E5_BC_8F_E7_c102_143076.htm CONNECT

```
SYSTEM/MANAGER@cl.worldCREATE PUBLIC DATABASE  
LINK js.world USING ' js.world ' .CONNECT
```

```
readmin/readmin@cl.worldCREATE DATABASE LINK js.world  
CONNECT TO readminIDENTIFIED BY readmin.同样，在解  
释站点上建立与处理站点的数据库链接CONNECT
```

```
SYSTEM/MANAGER@js.worldCREATE PUBLIC DATABASE  
LINK cl.world USING ' cl.world ' .CONNECT
```

```
readmin/readmin@js.worldCREATE DATABASE LINK cl.world  
CONNECT TO readminIDENTIFIED BY readmin.调度链接确  
定本站点上的事务向其他站点发送的频度，下面的代码为10  
分钟一次:CONNECT
```

```
readmin/readmin@cl.worldBEGINDBMS_DEFER_SYS.SCHED  
ULE_PUSH (destination => ' js.world ' ,interval => ' SYSDATE  
(1/144) ' ,next_date => SYSDATE,parallelism =>
```

```
1,execution_seconds => 1500,delay_seconds => 1200).END.在解
```

释站点上做相同的工作STEP2 创建主控组在复制环境中

，Oracle用组来管理复制对象。通过将相关的复制对象放在一个组里，从而方便对大量数据对象的管理。这里我们假设用户模式integration 在处理站点和解释站点都已存在，而且表测区(survey)和测线(line)也已经创建。（1）创建主控组对象

CONNECT

```
readmin/readmin@cl.worldBEGINDBMS_REPCAT.CREATE_
```

MASTER_REPGROUP (gname => ' inte_repg ').END. (2) 向主控组中添加数据对象 , 将测区表survey加入到组inte_repg中BEGINDBMS_REPCAT.CREATE_MASTER_REPOBJECT (gname => ' inte_repg ' ,type => ' TABLE ' ,oname => ' survey ' ,sname => ' integration ' ,use_existing_object => TRUE,copy_rows => FALSE).END.以同样的方法将测线表line加入到组inte_repg中

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com