

通过NetAppSimulator学习RAC(5) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022__E9_80_9A_E8_BF_87NetA_c102_143116.htm 第 2 步 将目录更改为 并调用 setup.sh。接受清单 1 中所示的默认值（以蓝色突出显示的值除外）。第 3 步 转到安装目录 cd /sim 并调用 runsim.sh。接受清单 2 中所示的默认值（以蓝色突出显示的值除外）。可以接受其中显示为红色的部分。第 4 步 可以通过两种不同的方式部署本配置：通过 nfs 部署或通过 iscsi 协议部署。如果要使用块设备，则必须对节点到节点的通信使用 iscsi 协议。使用该选项会获得额外的好处，即允许您将 oracle 自动存储管理 (asm) 或 oracle 集群文件系统 (ocfs) 实现为您的文件系统。（请参阅 netapp 的 iscsi linux initiator 支持包安装指南。）下面我们来了解一下每种方法；以下示例基于命令行，但如果您需要，也可以使用 gui。访问 web 界面：

http://netapp01/na_admin 登录 id：root 口令：方法 1：通过 nfs 部署 rac。（参阅清单 3。）需要执行的命令以粗体显示。有关使用 netapp filer 通过 nfs 安装 oracle rac 的详细信息，请参考本 netapp 指南。方法 2：通过 iscsi 部署 rac。（参阅清单 4。）需要执行的命令以粗体显示；应根据您的要求更改的变量以蓝色突出显示。同样，有关本过程的详细信息，请参考本 netapp 文档。安装和创建 rac 数据库 有关该步骤的信息，请参考正式的 oracle rac 安装指南。已知问题：创建数据库时必须启用直接 i/o；否则，数据库将损坏。可以设置初始参数 filesystemio_options=directio 来启用 directio 选项。如果使用的是 oracle9i 数据库第 2 版，请在启动数据库前应用补丁

2448994。9.2.0.7.0 中已经解决了该问题。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com