

在redhatlinux下安装oracle10g(二) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022__E5_9C_A8r

edhatl_c102_143196.htm 确保当前的参数值大于或等于上表所列。那么怎样查看这些参数值呢？用命令 `#!/sbin/sysctl a | grep`，例如查看semmsl,用 `#!/sbin/sysctl -a | grep sem`,余下的与此类似。逐个察看这些参数值，如果参数值不满足要求，就需要修改它们。请完成下面这些步骤 a.用文本编辑器，创建或者编辑/etc/sysctl.conf文件，添加或修改如下的行 b.改变当前内核参数的值，用命令 `#!/sbin/sysctl p` 来实现。为了提高在linux系统上运行软件的性能，必须对oracle用户设置下列shell 限定。现在创建这些限定： 1. 加入下面的行到文件/etc/security/limits.conf 2. 加入下面的行到文件/etc/pam.d/login ,假如它不存在的话 session required /lib/security/pam_limits.so 3 . 根据oracle 用户的默认shell,对默认shell start-up文件作如下改变，如果是 Bourne, Bash, or Korn shell，修改环境变量/etc/profile文件如下：如果是c shell，则环境变量文件 /etc/csh.login的修改值如下： 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com