

ORACLE常用的SQL语法和数据对象（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_ORACLE_E5_B8_B8_E7_c102_143230.htm 改变表的名称 alter table 表名1 to 表名2. 在表的后面增加一个字段 alter table 表名 add 字段名 字段名描述. 修改表里字段的定义描述 alter table 表名 modify 字段名 字段名描述. 给表里的字段加上约束条件 alter table 表名 add constraint 约束名 primary key (字段名). alter table 表名 add constraint 约束名 unique (字段名). 把表放在或取出数据库的内存区 alter table 表名 cache. alter table 表名 nocache. 3.0drop (删除表, 索引, 视图, 同义词, 过程, 函数, 数据库链接等) 删除表和它所有的约束条件 0drop table 表名 cascade constraints. 4.truncate (清空表里的所有记录, 保留表的结构) truncate 表名. 三.查询语句 (0select) 部分 0select 字段名1, 字段名2, from 表名1, [表名2,] where 条件. 字段名可以带入函数 例如: count(*), min(字段名), max(字段名), avg(字段名), distinct(字段名), to_char(date 字段名, yyyy-mm-dd hh24:mi:ss) nvl(expr1, expr2) 函数 解释: if expr1=null return expr2 else return expr1 decode(aav1r1v2r2....) 函数 解释: if aa=v1 then return r1 if aa=v2 then return r2 else return null 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com