

在同一台机运行多个Mysql服务(下)(5) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_E5_9C_A8_E5_90_8C_E4_B8_80_E5_c102_143269.htm [mysqldump] quick
max_allowed_packet = 16m [mysql] no-auto-rehash # remove the
next comment character if you are not familiar with sql
#safe-updates [isamchk] key_buffer = 128m sort_buffer_size =
128m read_buffer = 2m write_buffer = 2m [myisamchk] key_buffer
= 128m sort_buffer_size = 128m read_buffer = 2m write_buffer =
2m [mysqlhotcopy] interactive-timeout

***** 在功告成,现在分别启动两台主机上的多mysql服务，这样，每个主服务的每个mysql有变化，都会自动复制 / 更新到从服务器对应的数据库中。

db-app:/ # /usr/local/mysql/bin/mysqld_multi
--config-file=/etc/my.cnf start 1-4 db-app1:/ #
/usr/local/mysql/bin/mysqld_multi --config-file=/etc/my.cnf start
1-4 五,未来测试,接下来我想做一个多主一从的mysql服务器复制解决方案! 那位可以给点意见啊!结构如下 . 就是有主服务器server a , server b和从服务器 server c, a 和 b运行着不同的数据库应用, 假设数据库名都不同。server c (假设这三台 p c 上都只运行了一个mysql服务) , 包括了 a 了 b 服务器的所有mysql用户及相同的访问权限, 并集成在一个mysql服务中. c通过主/从方式复制 a 和 b 的数据库。就是差不就是把两个主服务器的mysql合并到一个从服务器中. 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com