

Oracle数据库中大数据的备份（3）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_Oracle_E6_95_B0_E6_8D_c102_143282.htm 1.5.配置dbstart.sh。启动数据库

\$vi /oracle/dbstart.sh #编辑启动脚本

```
----- echo "begin to start
oracle..." !snrctl start sqlplus /nolog connect /as sysdba startup
pfile="/oracle/oraclehome/dbs/firstspfile.ora" #修改这里。即启动
时加载自己配置的文件。 exit exit sleep 10 echo "oracle have
started..." ----- 2. 创建rman目录 $
sqlplus system/data#yes 2.1创建一个独立的表空间 sql> create
tablespace back datafile back_css.dmp size 50m. 2.2创建rman用户
sql> create user rman identified by rman default tablespace back
temporary tablespace temp. 2.3给rman授予权限 sql>grant
connect,resource,recovery_catalog_owner to rman. 2.4打开rman
$rman 2.5连接数据库 rman>connect catalog rman/rman. 2.6 创建
恢复目录 rman>create catalog tablespace back. 100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com
```