

在同一台机运行多个Mysql服务(上)(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

```
https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022__E5_9C_A8_E5_90_8C_E4_B8_80_E5_c102_143283.htm [mysqld3] port = 3308  
socket = /tmp/mysql.sock3 pid-file =
```

```
/usr/local/mysql/data3/db-app3.pid3 datadir =
```

```
/usr/local/mysql/data3 log=/usr/local/mysql/data3/db-app.log user
```

```
= mysql [mysqld4] port = 3309 socket = /tmp/mysql.sock4 pid-file
```

```
= /usr/local/mysql/data3/db-app4.pid datadir =
```

```
/usr/local/mysql/data4 log=/usr/local/mysql/data4/db-app.log user
```

```
= mysql [mysqldump] quick max_allowed_packet = 16m [mysql]
```

```
no-auto-rehash [isamchk] key_buffer = 128m sort_buffer_size =
```

```
128m read_buffer = 2m write_buffer = 2m [myisamchk] key_buffer
```

```
= 128m sort_buffer_size = 128m read_buffer = 2m write_buffer =
```

```
2m [mysqlhotcopy] interactive-timeout 我的配置文件中
```

有mysqld1,mysqld2,mysqld3,mysqld4。就是说我将启动4

个mysql服务在同一服务器的不同端口3306-3309，每datadir所指定的数据库文件路径都是不相同的，都有各自不同的日志文件。其它一些设置可用my.cnf原来的内容。ok, 重要的my.cnf

编好的，现在为配置中不同mysql服务建立各自文件夹和初始数据库等。[mysqld1]是一个默认的,在我们安装mysql时已经有了，所以不用管它。[mysqld2],只要根据配置就的路径为它建立一个目录就可以了。将把该目录改为mysql管理权 db-app:/ #

```
mkdir /usr/local/mysql/data2 建数据库,我们可以把默认的mysql
```

```
数据库复制过来，以利用其它的mysql帐号,其它数据库根据应用再建立。db-app:/ # cp /usr/local/mysql/data1/mysql
```

```
数据库复制过来，以利用其它的mysql帐号,其它数据库根据应用再建立。db-app:/ # cp /usr/local/mysql/data1/mysql
```

```
数据库复制过来，以利用其它的mysql帐号,其它数据库根据应用再建立。db-app:/ # cp /usr/local/mysql/data1/mysql
```

```
数据库复制过来，以利用其它的mysql帐号,其它数据库根据应用再建立。db-app:/ # cp /usr/local/mysql/data1/mysql
```

```
数据库复制过来，以利用其它的mysql帐号,其它数据库根据应用再建立。db-app:/ # cp /usr/local/mysql/data1/mysql
```

```
数据库复制过来，以利用其它的mysql帐号,其它数据库根据应用再建立。db-app:/ # cp /usr/local/mysql/data1/mysql
```

```
/usr/local/mysql/data2 -r db-app:/ # chmod mysql.mysql  
/usr/local/mysql/data2 -r [mysqld3],[mysqld4], 相同. 我们可能看看  
这些目录是否都存在. db-app:/ # ls -l /usr/local/mysql/  
drwxr-xr-x 6 mysql mysql 4096 apr 9 17:54 data4 drwxr-x--- 2 mysql  
mysql 4096 apr 9 17:14 data1 drwxr-xr-x 3 mysql mysql 4096 apr 9  
17:54 data2 drwxr-xr-x 3 mysql mysql 4096 apr 9 17:54 data3 现在  
可以通过mysqld_multi启动了。 100Test 下载频道开通，各类  
考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com
```