

Oracle数据库中大数据的备份（2）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/143/2021_2022_Oracle_E6_95_B0_E6_8D_c102_143284.htm 1.1 以dba帐号登陆，\$ sqlplus /as

sysdba. sql> archive log list. database log mode no archive mode #非归档方式 automatic archival enabled archive destination

/oracle/bakram/log_archive oldest online log sequence 161 current log sequence 163 1.2 如果第一步为 no archive mode ,则将数据库

修改修改为归档方式 1.2.1 建立存档路径. \$mkdir

/oracle/bakram/log_archive 1.2.2 在/oracle/oraclehome/dbs/建立一个文件 firstspfile.ora 文件内容为:

spfile="/oracle/oraclehome/dbs/spfileorcye.hoo.ora" # 实例名称

log_archive_start=true. log_archive_format=arc%t%s.arc #格式

log_archive_dest=/oracle/bakram/log_archive #存放的路径 1.3 停止数据库 \$/oracle/dbstop.sh 1.4 修改归档方式 1.4.1 建立一个dbstartmount.sh文件 ----- echo "begin to start oracle

mount..." lsnrctl start sqlplus /nolog connect /as sysdba startup

mount exit exit sleep 10 echo "oracle have started oracle mount..."

----- 执行./dbstartmount.sh sql>alert database archivelog.

database altered. 将数据库打开 sql> alert database open. database

altered. sql> 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com